

丙酮泄漏报警器

产品名称	丙酮泄漏报警器
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100 经营方式:自产自销
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

丙酮泄漏报警器

(1) 控制器主要技术指标

显示方式：数字显示 报警方式：声光报警 低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL 响应时间：< 30s 报警音量: > 65dB

电源:AC220V ± 15% 50HZ 功耗:2W

使用环境:温度：—10 ~50 湿度: ≤ 93%RH

输入接口:三线制 示值误差: ≤ ± 3%FS

外形尺寸:330 × 220 × 65mm (8路) 安装方式:壁挂式

(2) 探测器主要功能

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

（3） 探测器技术指标

显示方式：LCD液晶显示

报警方式：声光报警

低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL

响应时间：< 10s

报警音量：> 65dB(本产品不含声光报警器功能，需选配声光报警deng。)

电源：DC24V 50HZ

功耗：≤ 3.5W

使用环境：温度：-40 ~+60

隔爆等级：Ex d C T6 Gb

输出接口：三线制

示值误差：≤ ± 5%FS

安装方式：固定式

输出信号：4-20mA

DX-1000型系列的报警器控制器配接DX-100型的气体检测器天然气-液化气-煤制气-管道煤气-焦炉煤气-高炉煤气-氢气-乙炔-一氧化碳-硫化氢-氯气--溴气-二氧化硫-氨气-煤气-甲苯-甲烷-一氯甲烷-甲醇-乙醇-液氨-液氯-二氧化碳-氧气-酒精-苯-二甲苯-汽油-柴油-油漆-溶剂油-甲醚等可燃有毒有害气体

济南大象安防设备有限公司

联系人：张经理

电话：0531-67804961

手机：15588893935

传真：0531-67804961

邮箱：3386931964@qq.com

Q Q: 3386931964

丙酮泄漏报警器