

# 山东抗裂贴价格低

产品名称	山东抗裂贴价格低
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

## 产品详情

泰安抗裂贴价格低，联系电话：15092836655/18254866996 李经理 联系QQ：674922594

自粘式抗裂贴施工工艺：

1、根据路面裂（接）缝的宽度选择所用自粘式抗裂贴的规格，1mm-3mm以下的裂（接）缝选用至少为25cm抗自

粘式防裂贴；

2、3mm-5以下mm宽的裂（接）缝、选用至少33cm的自粘式抗裂贴。

3、宽度在5mm—19mm之间的裂（接）缝，必须将其清理干净，并用密封胶填充，再用50cm的自粘式抗裂贴贴缝。

4、宽度在19mm以上的裂（接）缝及下陷区域，必须将其清理干净，用胶砂、密封胶或沥青混合料充填并压实至

现有高度，再用100cm的自粘式抗裂贴贴缝。

5、宽度超过50mm以上的裂缝或坑曹，必须先将其清理干净，然后用胶砂或热沥青混合料填充并压实至现有高度

,再用100cm的自粘式抗裂贴贴缝。

6、对于高度不同的裂（接）缝及下陷的区域，必须进行找平处理。

注意事项：

、施工前水泥混凝土路面必须干燥。基面潮湿及雨、雪天不得施工。

、施工后，必须用砂包或橡胶轮胎压路机将“自粘式防裂贴”压密实，以防在摊铺沥青混凝土前雨水进入“自

粘式防裂贴”粘合面。如果预计摊铺沥青混凝土之前要下大雨，应在“自粘式防裂贴”二侧用密封胶加以密封。

、气温低于5℃时不宜施工。

、沥青混凝土摊铺时车辆不得在“自粘式防裂贴”上就地碾转掉头。

、在坡度大于5%时，“自粘式防裂贴”宽度不宜大于330mm。当摊铺底层沥青混凝土时，可能会出现少量滑移

,应及时修补，不会影响工程质量。

、摊铺沥青混凝土的总厚度不应小于6cm。

、当铺贴“自粘式防裂贴”的部位，邻边高差大于1cm或坑洞较多时，需将该部位找平后再铺贴，防止铺贴在

凹陷处的“自粘式防裂贴”的受到重力后破坏。找平材料可用环氧砂浆或用沥青混合料找平。

泰安方硕工程材料有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。泰安方硕工程材料有限公司的诚信、实力和产品质

量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临泰安方硕工程材料有限公司参观、指导和业务洽谈。联系电话：

15092836655/18254866996李经理 联系QQ：674922594