

# 防火阀，防火阀厂家，防火阀价格，防火阀厂家

产品名称	防火阀，防火阀厂家，防火阀价格，防火阀厂家
公司名称	长沙科锐德风口风管防火阀机械制造有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	品牌:长沙风口风管防火阀 型号:长沙ccc防火阀 3c认证防火阀:防火阀价格
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市远大路408号泰禹公馆215室
联系电话	86-0731-13739068006

## 产品详情

### 防火阀

防火阀，常开，70 或者280 关闭，一般安装在风管穿越

[防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。](#)

#### 产品原理

安装在中央空调

[风道系统中，工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用，当火灾发生时，火焰入侵风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。](#)

#### 产品分类

防火阀

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

防烟防火调节阀，常开，  
70度关闭，同1，不过多一个电讯号输入，可由消  
控室[远程控制](#)

关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

## 排烟阀

安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。

1. 常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

2. 排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。

全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及

[气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。](#)

## 排烟口

如果你在管路上安装了必要的排烟阀，就用普通的[单层百叶风口](#)即可；否则需用板式排烟口，它同时带有排烟防火阀的机构。。。