

??

????????????????????????????????

2.1 ??

?????????0.25MM?0.4MM?0.5MM?0.8MM?1.0MM?1.2MM?2.0MM?3.0MM????????????????

2.2 ??

??

3 ?????

??

????????????????????????LED????????????????????

??

亚克力胶带的市场地位

随着社会的多样性和科学技术的发展需要，鑫瑞宝胶粘公司积极投入技术研发，特殊的亚克力胶带已经成为一种不可缺少的产品。此时此刻，在汽车工业、电子工业、塑化工业、五金工业都在被广泛推广，在胶带行业占有重要地位。 适用范围：各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴 宽度：610（mm）

3M4215属3M泡棉双面胶中的一款，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶济性好，还具有具有柔软、贴服性好等特性，具有高拉伸力剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、果更为持久、拆装十分方便。粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。3M4215双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于塑料、金属、车辆装饰件、电子产品等多种材料的粘接

1.特点：具有超高的粘着性，在高低温环境下有良好的粘着持久性。 2.用途：

———各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴。

———汽车装饰条，导水条，密封条，车内处嵌板的粘接固定。

———各类电器外壳，五金件的结构性粘接固定等。

3.可按照客户的要求加工成各种规格，也可以冲型加工成各种形状 专业的技术是我们的保障；优异的质量是我们的根本；良好的信誉是我们的见证；完善的服务是我们的承诺；长远的合作是我们的愿望。 鑫瑞宝粘胶承诺：用一流的设备，配一流的质量！