

空分设备吸附水分用活性氧化铝主要作用

产品名称	空分设备吸附水分用活性氧化铝主要作用
公司名称	河南碧波同创净水材料有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	品牌:碧波同创 型号:2-4 3-5 4-6 5-8mm 包装:25KG/袋
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路
联系电话	0371-69599708 13253397558

产品详情

空分专用活性氧化铝

空分专用活性氧化铝简介：

空分专用活性氧化铝具有多细孔的，高强度的X-、型等晶型氧化铝产品，对水有较强的亲和力，是一种微量水深度干燥用的干燥剂。具有在使用介质中用水浸泡不变软、不膨胀、不粉化等特点，因此被广泛应用于石油化工中气相、液相干燥、纺织工业、空分制氧工业及自动化仪表风干燥。因具有独特的骨架结构，具有比表面积稳定、抗压强度好、磨耗低，孔结构适宜、杂质含量低等特点，并可根据用户要求，采用不同的工艺条件，调整物化性能生产不同晶相、不同孔径、不同杂质含量的活性氧化铝产品。活性氧化铝与硅胶不同,不仅含有无定形的凝胶,还含有氢氧化物晶体形成的刚性骨架结构,因而很稳定,浸入水中也不会软化、溶胀或崩裂，耐磨抗冲击。

空分专用活性氧化铝技术指标：

指标名称	粒径(m m)	露点	堆积密 度(g/ml)	抗压强 度 (N/n)	比表面 积(m ² /g)	静态吸 附容量 (RH=6 0%)	磨耗率(%)	孔容积 (ml/g)	Al ₂ O ₃ 含 量 (%)	Na ₂ O含 量(%)	含水率(%)
技术指标	3-5	-41	0.70	146	300	17	0.5	0.38	92	0.4	1.5

空分专用活性氧化铝使用注意事项：1、使用前切勿打开包装袋，一免吸潮，影响使用效果。2、本产品适用于深度干燥，使用条件以压力大于5kg/cm²为宜。3、本产品使用一定时间后，吸附性能逐步下降，应通过再生脱除被吸附水份，以便反复使用。再生条件：空气或惰性气中，在温度120-240℃下保持3小时。

空分专用活性氧化铝包装及储存：1、本产品采用聚丙烯编织袋内衬一层乙烯薄膜，净重25kg,特殊包装另定。2、本产品须存放在干燥处，防水、防潮。严禁与水或水蒸汽接触。

河南碧波同创净水材料有限公司

联系电话：13253397558 0371-69599708 公司网址：<http://www.hnbbtc.com/> 客服QQ：1026253943
阿里旺旺：gongyishi3