

风管式温度传感器（壁挂式）QAM2130.040

产品名称	风管式温度传感器（壁挂式）QAM2130.040
公司名称	青岛兰吉尔自控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路7号1710室
联系电话	0532-83831277 15166640395

产品详情

风管式温度传感器（壁挂式）QAM2130.040

青岛兰吉尔自控系统有限公司 QQ：2124409272 电话：15166640395

风管式温度传感器包括以下元件：两个可组合的塑料外壳，包括接线端和可拆卸面板 灵活的传感元件测量平均温度拆下面板后可以看到接线端。电线接入可以通过一个金属扣眼，如有需要，这个金属扣眼可以被放置在电线接入密封管内M16 (IP 54)。接上安装法兰后，传感器可以安装在法兰上6个不同的位置，以保证传感器外壳始终位于绝缘层外部70mm处。2或6米长的传感元件通过传感器配有的安装卡箍帮助穿过风管。安装注意事项 用于送风温度控制：若送风机位于最后一个空气处理单元之后，则传感器安装于风机下游。若不是，则传感器安装位置与最后一个空气处理单元保证至少0.5m的距离。安装位置 作为用于送风温度控制的限定传感器：尽量靠近通往房间的空气出口 用于露点温度控制：紧靠在空气加湿器的喷水挡板后用手将传感元件弯曲，使之成对角线方式穿过风管，或使传感元件有规则的贯穿整个风管截面。传感元件不可与风管壁接触。安装说明书随传感器一同提供。

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 内蒙古自治区 广西壮族自治区 西藏自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 北京市 天津市 上海市 重庆市 香港