

螺栓加热棒，20*400

产品名称	螺栓加热棒，20*400
公司名称	盐城市亚能电热电器有限公司
价格	75.00/根
规格参数	品牌:亚能电热 型号:ycyn-ls 功率:2kw
公司地址	盐城市宝才工业园区
联系电话	0515-88465000 13770143434

产品详情

螺栓加热棒，拆卸螺栓加热棒

其表面，不得有裂纹等缺陷。缩管时应单向成型。（五）电加热器冷端封口处要求密封严密，以免潮气进入，加热器制造完成后，经过一个半月后，在常温下用500V兆欧表再测定其绝缘电阻（可在制造厂或用户处进行）

（一）汽轮机螺栓电加热器应符合下列要求：1、电加热器所用原材料应符合下列要求：

绝缘材料氧化镁的成份应符合HG3-1294-80《氧化镁》规定；氧化镁须经烘干后使用；电加热器所用的电2高电阻电热合金丝，其工作温度为400 ° C，技术要求按GB1234《高电阻电热合金》规定；电加热器保护套

耐热不锈钢管。其技术要求按YB804《不锈耐酸钢无缝钢管》规定。使用其它材料由制造厂与用户

电加热器用的保护套管内部去除毛刺后，再用汽油或煤油清洗干净，并吹干后才能使用。2、电加热器成品应

电加热器的额定工作电压为 $220 \pm 20V$ 。直流100V，低压50V；

电加热器插入长度在1m以内的，其中心线直线度不大于 $0.3mm$ ；插入长度在1-2m的，其中心线直线度不

插入部分直径偏差为 $-0.20mm/-0.50mm$ ；插入部分长度偏差为 $\pm 5mm$ ，发热长度偏差为 $\pm 5mm$ ，底部冷端长

加热器在使用时要求发热均匀，不允许有局部过热现象。（二）对电加热器进行寿命试验时，每次加热时间为

在间断加热情况下，在螺栓中心孔与电加热器的外径总间隙在 $0.8-1.3mm$ 条件下，累计寿命不少于50h。（三）

连接处应牢固可靠，不得有松动。外壳必须有良好接地。（四）电加热器钢套管经冷拔缩管后，用着色探伤或