

# 厚声电阻代理 国产电阻代理

产品名称	厚声电阻代理 国产电阻代理
公司名称	深圳市茂研电子贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:厚声 型号:贴片电阻
公司地址	深圳市龙岗区坂田杨美村顺兴工业园
联系电话	0755-83229521 13751155638

## 产品详情

厚声电阻代理, 贴片电阻代理, 厚声贴片电阻, 厚声电阻深圳代理, 贴片电阻代理, 国产电阻代理 贴片电阻是一般的被动元件, 主要用于创建和维护电子零件中所需的安全电流范围。贴片电阻有5种参数, 即尺寸、阻值、允差、温度系数及包装。1、尺寸系列贴片电阻系列一般有7种尺寸, 用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA美国电子工业协会代码, 前两位与后两位分别表示电阻的长与宽, 以英寸为单位。另一种是米制代码, 也由4位数字表示, 其单位为毫米。不同尺寸的电阻, 其功率额定值也不同。表1列出这7种电阻尺寸的代码和功率额定值。2、阻值系列 标称阻值是按系列来确定的。各系列是由电阻的允差来划分的允差越小则阻值划分得越多, 其中最常用的是E-24电阻值的允差为 $\pm 5\%$ 所示。贴片电阻表面上用三位数字来表示阻值, 其中第一位、第二位为有效数, 第三位数字表示后接零的数目。有小数点时用“R”来表示, 并占一位有效位数。标称阻值代号表示方法。

3、允差贴片电阻碳膜电阻的允差有4级, 即F级,  $\pm 1\%$ ; G级,  $\pm 2\%$ ; J级,  $\pm 5\%$ ; K级,  $\pm 10\%$ 。4、温度系数贴片电阻的温度系数有2级, 即w级,  $\pm 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ; X级,  $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 。只有允差为F级的电阻才采用x级, 其它级允差的电阻一般为w级。5、包装主要有散装及带状卷装两种。贴片电阻的工作温度范围为 $-55\sim+125^\circ\text{C}$ , 最大工作电压与尺寸有关: 0201最低, 0402及0603为50V, 0805为150V, 其它尺寸为200V。茂研公司创办于1988年10月, 早期为台湾半导体零元件代理商之一, 主要市场以大陆地区(包括台湾、香港)、新加坡、马来西亚为主。目前我们主要做电子元器件被动这一块, 产品有: 贴片电容, 贴片电阻, 电感, 磁珠, 钽电容, 二三极管, LED等产品, 代理销售的品牌有: 日本村田/MURATA, TDK, 台湾国巨/YAOGE, 韩国三星SAMSUNG, 国产达方/DARFON, 及守阳, 太阳诱电, 厚声及AVX等。欢迎询价: 罗小姐 13751155638 0755-83202670-811/83245080-811 企业QQ: 2355450181。