【批发】三偏心多层次硬密封蝶阀

产品名称	【批发】三偏心多层次硬密封蝶阀
公司名称	温州市龙湾沙城建慧蝶阀厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:建慧 型号:多种 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区沙城镇永庆路工业区
联系电话	0577 0577 86812881 13567787118

产品详情

品牌	建慧	型号	多种
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	发兰式	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	高温

多层次硬密封法兰蝶阀概述三偏心多层次硬密封法兰蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。特点由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。2、三维编心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。主要技术参数 公称通径 dn（mm） 50～2000公称压力 pn（mpa） 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6渗漏率 ＜0.1×dnmm3/s（符合gb/t13927-92标准）适用温度 碳钢:-29℃～425℃ 不锈钢-40℃～600℃适用介质
空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等驱动形式
蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动主要零件的材质 零件名称 材料阀体
铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢蝶板 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢密封圈
不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次阀杆 2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢轴承 奥氏体不锈钢、304氮化填料 柔性石墨三偏心特点及原理1、偏离管道中心2、偏离密封面中心3、倾斜的锥形当阀门开启时，蝶板与阀座在关闭时瞬间接触，利用蝶板偏心1、偏心2迅速脱离阀座，降低了密封副的磨损，磨擦力矩小，开启灵活。偏心锥面3，使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔，实现接触密封。另外，锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径，故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧，能够实现自锁，防止蝶板过位。注:法兰标准:gb/t9113.1-2000 gb/t911.5.1-2000用户注意:表中h1、h2、h3尺寸均可根据用户需要加长（长杆蝶阀），若需特殊材料定货时提出。注：dd-代表多层次密封结构