

镍铁矿重力选矿摇床 江西6S沙金选矿摇床 玻璃钢重选金属回收设备

产品名称	镍铁矿重力选矿摇床 江西6S沙金选矿摇床 玻璃钢重选金属回收设备
公司名称	石城县浩鑫矿山机械制造厂
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:浩鑫 型号:6s4500 产地:江西
公司地址	石城县章山工业园
联系电话	0797-5712751 15697971006

产品详情

66-S传统单层摇床的创新型产品,它占地面积小、处理量大、省电节能、设备成本相对低廉,具有富矿比高,选别效率高,看管容易,便于调节冲程、冲次等优点。在改变横向坡度和冲程时仍可保持床面运行平衡,弹簧放置于在箱体内部,结构紧凑,并且能一次得出精矿尾矿。

一、6-S摇床概述:

传统的6-S摇床占地面积大、处理量低、客户资金投入较大,要使用6-S单层摇床的客户很是烦恼,但又没有更好的设备及方法能够解决这些问题。6-S双层摇床的推出解决了6-S单层摇床使用过程中的诸多问题。

6-S摇床占地面积小、处理量大、省电节能、设备成本相对低廉,具有富矿比高,选别效率高,看管容易,便于调节冲程、冲次等优点。在改变横向坡度和冲程时仍可保持床面运行平衡,弹簧放置于在箱体内部,结构紧凑,并且能一次得出精矿和尾矿。

二、摇床产品结构及材质:

6-S双层摇床采用与6-S大槽钢支架摇床相同形式底座,两基脚放置于大槽钢底座上,大槽钢钢板上升高焊接槽钢支架用于放置摇床头,摇床面采用在6-S单层摇床床面上增加上一块尺寸与原有床面相同的床面,上下两层用钢板连接支撑,它们的间距400毫米,自由空间约300毫米。如下图所示:

摇床床头仍采用双曲柄摇杆机构,弹簧盒在摇动箱外,曲轴、拉杆、弹簧、摇杆等部件都相应加大了尺寸,材质更加规范。床面为玻璃钢床面,上下层尺寸均为1823×1558×4520毫米。上下层摇床床面共用下层摇床床面的一套调坡装置,采用摇动肘板支承。其调整座板和基座的旋转弧线半径增大至545毫米,以适应圆弧支点转动圆心与牵引螺丝中心在同一直线上。

三、6-S摇床面应用范围:

广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。