

# 三联动燃气报警器厂家

产品名称	三联动燃气报警器厂家
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:永康 型号:YK-828/RQ02Q
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

## 产品详情

三联动燃气报警器深圳厂家

### 一、产品说明

家庭独立式或联网燃气报警器，采用（美国）进口催化燃烧式家庭燃气专用型传感器，彻底解决误报警、乱报警，提高家庭独立式燃气报警器的使用寿命。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.2-2003和CJ3057-1996《家用燃气泄漏报警器》的标准要求。

家用燃气泄漏报警器适用于煤气、天然气、石油液化气等可燃气体存在的场所，对由于气体泄漏发生的燃烧、爆炸、中毒等事故可以进行安全检测及报警。该产品具有高灵敏度、高稳定性、种类全、体积小等特点。其联动型也可输出触点控制信号，联动电磁阀、机械手、排气扇等设备动作，能把燃气泄漏在早期发现并告诉用户处理，同时自身的控制系统也可以把燃气切断，打天排气扇，防止严重的爆炸事件发生，本产品是家庭的必备产品，有了它，您会感觉很安全！

#### 1. 主要参数

检测气体：天然气、液化气、城市煤气（H2）

工作电压：220VAC或110VAC

工作温度：-10 - +50

工作环境：湿度 97%RH

联动功能：可装备联动机械手、电磁阀、排气扇功能

联网方式：有线联网功能：（NO、NC）

无线联网方式：315MHZ/433MHZ(2262 OR 1527)

产品规格：重量：240g 外观尺寸：110\*70\*40mm 彩盒尺寸：144\*105\*53mm

## 2. 基本功能

燃气泄漏探测器是我公司自主研发生产的安防系列产品，广泛应用于家庭和单位使用人工煤气、天然气和液化石油气设备的安全防范报警。对现场发生的燃气泄漏情况及时报警，并对外发出报警信号，同时自动启动排风设备，自动关闭燃气管道阀门，保障您的生命和财产的安全。

. 增传感器漂移自动补偿功能,防止了误报和漏报，目前此技术国内首创。

. 报警器故障提示功能,传感器损坏自动提示，以使用户更换和维修,防止了不报。

. 可以带排气扇，机械手，电磁阀，当发生报警时能自动关阀机械手，电磁阀，打开排气扇等。使得完全可以实现24小时报警处理功能，更好的保护用户的安全。

## 二、安装说明

### 1. 安装位置

. 报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：

. 煤气、天然气——比空气轻，漂浮在高处，无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。

. 液化石油气——比空气重，沉积在低处，无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m，安装高度应距地面0.3m以内。

1. 不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

## 2. 安装方法

(1) 燃气报警器的安装：在选定的墙面位置，对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记（板上挂钩应水平朝上）；打好安装孔，放入随机安装胶塞，然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上；将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩，挂好机体；连接相关输出信号线后，接通电源。如下图：

(2) 机械手的安装：先用机械手支架螺丝把支架卡在安装耳上，然后把支架套在燃气管道上，再把转臂卡在球阀手柄上，调节卡持螺钉到球阀手柄合适的位置上固定住，最后把机械手支架上面和下面的螺丝扭紧即可。如下图：

(3) 燃气报警器与机械手连接：把机械手线端子与燃气报警器多出的线端子相互对接起来即可，如果厨房比较宽，线不够长可以在报警器多出的线中间加一根常用电线增加到合适的长度，再把机械手和报警器线端子对接起来即可。

(4) 排风扇功能连接：燃气报警器电源线的三角插头背后有插孔，只要把排风扇的电源插头插在燃气报警器电源线三角插头背后即可正常工作。需要打开排风扇的时候把三角插头开关打开即可，不需要的时候关掉。当燃气报警器探测到泄漏发出会声光报警，同时启动机械手关闭管道球阀，启动排风扇排风。如下图：

## 三、使用说明

### 应用

1. 电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报警灯：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。

2. 接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。
3. 当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“B.B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（一氧化碳报警有延时功能）
4. 增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“B、B...”的报警声。
5. 若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已连接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。
6. 若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已连接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。
7. 若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。

## 注意事项

1. 报警器应安装于易于观察，易于喷气检查的位置。
2. 报警器应安装在有燃气具、有可能发生泄漏的房间
3. 严禁在装过程中，振动、跌落、冲击报警器，否则报警器将会失效。
4. 报警器的安装位置，不可正对油烟气。
5. 报警器不可安装在通风良好或气流较大处。
6. 报警器不可被其他物体遮蔽。
7. 报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。
8. 绿灯闪烁时，不可进行喷气检查。
9. 不要在报警器周围喷洒油漆，喷洒大量的有刺激性的气体，如杀虫剂、酒精等。

## 报警后处理办法

- 1、请立即打开门窗，关闭危害气源，不得开启或关闭任何电器开关。
- 2、立即向煤气管理部门报告，由专业人员进行检查处理。
- 3、经专业人员处理后，应对报警器做通风处理。

## 适用范围

家用燃气泄漏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。可单独使用，也可与控制器主机联网使用。

## 四、公司主营及售后

本公司主营产品：智能家居系统，一氧化碳报警器，家用燃气报警器，车用燃气报警器，温度报警器，烟雾报警器，漏水溢水报警器，工业气体报警器。

### 产品认证：

国家高新技术企业、国家强制3C认证、公安部消防认证、制造计量许可证、产品型式认证、计量器具型式批准证书、公安部检测报告、CE国际标准认证证书、ISO9001、ISO14001、产品外观专利证书、商标注册证、产品质量合格证、CCTV央视合作指定品牌、100万太平洋产品责任险、中国报警器行业十大知名品牌证书、中国著名品牌证书、中国质量·服务·诚信AAA证书、全国消费者放心满意品牌证书、中国建筑工程重点推荐品牌证书

运输方式：快递/物流（快递自付邮费，物流免费）

发货期限：7天内

### 售后服务：

收到之日三个月内产品属本身质量问题包换，一年免费保修（待我司工程部检查非人为损坏既可）。

质量保证：我们是深圳市永昌达电子有限公司厂家批发，产品可靠，有质量问题请与我联系。

!!!

各位顾客请注意，随着家用燃气，煤气报警器的普及，市场上已出现了许多假冒产品！购买产品请认准正规产品！

产品包装内有：一个报警器/一份说明书/一张合格证/一张保险卡/二颗螺丝