

# 联动排风扇一氧化碳报警器

产品名称	联动排风扇一氧化碳报警器
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永康 型号:YK-CO/H
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

## 产品详情

一氧化碳中毒的治疗；任何怀疑有一氧化碳中毒的人应离开潜在的危險环境，立即呼吸新鲜空气，并且去看医生。吸入一氧化碳后必须立即做检查，急性一氧化碳中毒通常用吸氧来治疗，当中毒严重时（如出现意识紊乱）用特殊的“高压氧”进行治疗，需要的话将由医生来决定并进行治疗。一氧化碳泄漏报警器广泛应用在城市安防、小区、公司、学校、家庭、别墅、石油、化工、燃气输配等产生一氧化碳的地方。可单独使用，也可与控制器主机联网使用。一氧化碳后必须立即做检查，急性一氧化碳中毒通常用吸氧来治疗，当中毒严重时（如出现意识紊乱）用特殊的“高压氧”进行治疗，需要的话将由医生来决定并进行治疗。一、产品说明

本公司生产的家用一氧化碳报警器(家用CO报警器)能检测室内一氧化碳浓度，浓度超过警戒值时报警。是您免遭一氧化碳侵害的有力保证，能让您轻松自在地享受居家的乐趣。

采用电化学一氧化碳YK-CO/H型电化学一氧化碳报警探测器专用于对CO气体的探测。报警探测器报警时发出不低于85dB报警声响，同时红色报警指示等亮。正常工作时，红色指示灯闪烁。按下面板的测试按键几秒钟发出报警声响表示探测器正常。探测器采用低功耗工作，节约用电。

### 联动排风扇一氧化碳报警器

#### 1. 主要参数

检测气体：一氧化碳 <CO>

电源电压：12VDC 24VDC 220VAC

待机电流：小于35uA(一节新电池可以工作一年以上)

报警浓度：150+/-50ppm一氧化碳气体（国标：浓度 150PPM,立即报警）

使用环境：温度：-10 ~ 50

相对湿度：20% ~ 95%，无凝水

认证情况：符合国标CJ3057和CE认证

外形尺寸：(可根据用户要求，设计不同的外形结构)

联动功能：可装备联动排气扇

联网方式：有线联网功能：（NO、NC）

无线联网方式：315MHZ/433MHZ(2262 OR 1527)

产品规格：重量：250g 外观尺寸：110\*70\*40mm 彩盒尺寸：144\*105\*53mm

## 2. 独特之处如下

高音量蜂鸣器输出(>85db)碳传感器，高灵敏度、高稳定性，使用寿命长。

正常情况下，红色LED指示灯每30秒闪动一次；报警时，红色LED指示灯快速闪烁，并发出报警声

带测试按钮，具有自我诊断功能，可对自身的状况进行检测

低电压自检功能，低功耗(< 0.3mW)安装及电池更换非常方便

## 二、安装说明

报警器安装位置：一氧化碳气体比空气轻，报警器应安装在距天花板约0.3米，距一氧化碳的气源半径1.5米范围内，并且通风良好处。

禁止安装位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

禁止安装时间：

A：房屋未装修和装修完房屋全面通风不足5天的。

B：屋内打造或购置新木家具，全面通风不足3天的。

C：使用或喷雾：灭虫剂空气清洁剂、胶水、发胶等全面通风不足4小时的。

以上禁止安装报警器，若已安装的，请拔掉电源，等报警器冷后，用塑料袋之类的东西将报警器罩上，通风有足够时间后，才能开启报警器。否则损坏报警器则由使用者和安装者自行负责。