

## 【批发】电动硬密封蝶阀 建慧

产品名称	【批发】电动硬密封蝶阀 建慧
公司名称	温州市龙湾沙城建慧蝶阀厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:建慧 型号:多种 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区沙城镇永庆路工业区
联系电话	0577 0577 86812881 13567787118

## 产品详情

品牌	建慧	型号	多种
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	杠杆式	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	双向

电动硬密封蝶阀主要有普通开关型、反馈信号型、电位计及智能调节型（电子式）四大类，近百种型号，它可与各种球阀、蝶阀等回转型阀门相匹配；可选用ac110v、220v、380v、dc12v、24v电源；输入信号有0-10ma、4-20ma或1-5v；输出力距从6n\*m~2000n\*m，开闭时间从5~100秒；同时更具有体积小、重量轻（相当于同类产品的1/3）、外形精巧美观、结构紧凑、易于安装、智能控制、数字设定、数显阀位、无须维护及使用安全方便等诸多优点

### 气动硬密封蝶阀

公称通径：dn50-1200 压力等级：pn0.6-2.5mpa 材质：碳钢、不锈钢 产品概述 气动对夹蝶阀采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。特点 本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。

大规格碟板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。主要技术参数

公称通径dn (mm) 50~2000 公称压力pn (mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5 密封试验(mpa) 0.66 1.1 1.76 2.75

强度试验(mpa) 0.9 1.5 2.4 3.75 适用温度 碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650 适用介质  
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率符合gb/t13927-92标准 驱动方式  
蜗轮传动、电动、气动、液动