供应油泵电机Y2YB-200L-4/30KW

产品名称	供应油泵电机Y2YB-200L-4/30KW
公司名称	上海捷晗机电科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	功率:30KW 型号:Y2YB-200L-4 额定电流:58.1A
公司地址	上海市青浦区工业园区盈港东路8300号
联系电话	021-59201099 13621674609

产品详情

订货须知

因产品众多，网站所标注价格与实际价格有差异，如需购买请来电咨询！请客户下单前务必与我公司确认交货期，避免耽误您的时间！

【油泵电机】基本说明

产品型号：ye2-200l-4

【油泵电机】技术参数

型号	额定功率(kw)	转速（r/min)	额定电流(a)	效率（%）	功
y2yb-200l-4	30	1470	58.1	92.3	0

马达与泵的配合面加工精度高，与泵同轴相配，运转平稳，噪音低，维修方便。

产品别名：液压泵电机、油泵专用马达、内插式油泵电机、内轴式油泵电机、三相感应电机

主 要 技 术 指标

1、电压：110-660v以内、50-60hz范围内的任意电压；可与用户产品出口配套。
2、工作制：s1 ；绝缘等级： f级（可按用户要求制造h级）。

3、防护等级ip44/ip55 。 4、冷却方式：ic411。
5、接法：额定功率3kw及以下电机采用y接法；额定功率4kw及以上电机采用δ接法。

6、环境温度：-15℃-40℃ 海拔不超过1000米。

【油泵电机】适用范围

产品广泛应用于 注塑机械、拉伸机械、压床机械、数控机床、食品机械、硫化机械、工程机械、 塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械等用异步电动机驱动油泵的液压设备中。

【油泵电机】性能特点

外观设计：采用ye2电机外形设计，可制造顶出线或边出线，外形美观、大方。 电磁设计： 在电磁设计上，按液压电机要求进行设计，具有噪声低、温升低、效率高的特点，效率符合gb18613-2012标准要求。 结构设计： 在结构设计中，在油泵与电机配合处，增加泄油槽，避免液压油浸入电机内部，确保电机安全使用又方便拆卸。 操作性能： 采用直联方式后，运行更平稳、噪声更小。而且油泵可以单独更换。油压马达有内轴形式，可与叶片泵，齿轮泵，润滑泵等直接相配，紧密配合，无须联轴器。易装配，节省空间和成本。

【油泵电机】售后服务

感谢您选购本公司产品，从本公司发货之日起一年内，用户按使用说明书规定使用，如因制造质量不良而发生损坏，不能正常工作，本公司负责无偿更换、修理或退货。由于用户原因造成的电机故障，我公司可以提供电动机的维修服务，仅收取材料费用。

关于运输：

运输费用由于各地区各快递收费标准不同，我们按实际情况为准。所售产品木箱包装，免除运输途中损坏的顾虑。