

供应B-DSXC雨淋（旋转）喷头

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 供应B-DSXC雨淋（旋转）喷头 |
| 公司名称 | 福建省振祥消防器材有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:吉发 型号:B-DSXC |
| 公司地址 | 福建省泉州市南安市崎峰工业区 |
| 联系电话 | 86-0595-86316383 13599797663 |

产品详情

雨淋（旋转）喷头

B-DSXC雨淋（旋转）喷头采取旋转式腔体布水设计，自主发明了控制出水和喷淋效果的伞形活塞装置，感应部分采用可靠的温感技术，产品整体技术目前世界上领先。产品结构简捷，技术可靠、质量稳定，具有覆盖区域宽，工作压力低，出水流量足，喷淋密度均匀、安装简便、工程管网少等优点。与传统产品相比，具有明显高的性价比。产品特点：1、雨淋（旋转）喷头利用水力学环流推动和空气动力学原理，旋转分布大水滴并能形成下压强风的喷头。2、温感元件为玻璃球。3、适合各种型号温感玻璃球。4、保护半径、标称工作压力、流量等请参照下表。

$$q=K(10P)^n \quad (1)$$

$$10P=(q/K)^{1/n} \quad (1a)$$

式中q —喷头流量（L/min）

K—喷头流量系数

P—喷头设计动力压力（MPa）

n—幂指数 $n=0.42\sim 0.46<0.50$ 。

R—保护半径（m）

S—安装高度 (m)

各型号喷头动作温度分别为57 和68 (及各种型号的温感玻璃球)