

蒸馏水流量计

产品名称	蒸馏水流量计
公司名称	上海蒙晖机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路6055号11幢5层
联系电话	021-61317827 18939967529

产品详情

很荣幸为您推荐矿物油流量计，上海蒙晖专业生产仪器仪表，咨询热线 13818273101 周经理

??????????

????????????4-40mm?????????15-40mm?/50-200mm???????

??????±1%R?±0.5%R

?????1:10?1:15?1:20

??????304?????316?L??????

?????????-20??120?

?????????10?+55?????????5%?90%??????86?106Kpa

????????????????0.8V ?????8V?4-20mA??????

?????+12VDC ?+24VDC????

??????STVPV3*0.3??????2*0.3?????

??????1000m

????????M20x1.5

?????ExdIIBT6

?????IP65

?????????

??

??

?????1Cr18Ni9Ti?2Cr13???Al2O3????????????????????????????

????????????5x10-6m2/s????????????5x10-6m2/s???????????

??

????????????????? ????????????????????????????????????

???PLC?

DCS???????????????

??????????

??????????±1%R?±0.5%R????????±0.2%R?

????????????0.05%~0.2%,????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????3-4kHz??????????

????????????1:20????????1:10?

????????????????????????

????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

蒸馏水流量计基本参数与技术性能

技术性能：表1

仪表口径及连接方式	4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接

(15、 20、 25、 32、 40) 50、 65、 80、 100、 125、 150、 200采用法兰连接

精度等级

± 0.5%R

量程比

1:10 ; 1:15 ; 1:20

仪表材质

304不锈钢、 316 (L) 不锈钢等

被测介质温度 ()

-20 ~ + 120

环境条件

温度 - 10 ~ +55 ， 相对湿度5% ~ 90% ， 大气压力86 ~ 106Kpa

输出信号

4-20mADC电流信号 (LWGY- C型)

供电电源

LWGY- B型 : 自带锂电池供电 (可连续使用3年) ; LWGY- C型 : +24VDC

信号传输线

2 × 0.3 (二线制)

传输距离

1000m

信号线接口

内螺纹M20 × 1.5 (LWGY- C型)

防爆等级	ExdIIBT6
防护等级	IP65

--