

# 煜志小型立式开启式管式炉

产品名称	煜志小型立式开启式管式炉
公司名称	上海煜志机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:煜志 型号:YGXL-1206
公司地址	上海市嘉定区朱戴路900号2幢A区
联系电话	021-39968011 15800907883

## 产品详情

1206小型立式开启式管式炉以电阻丝为加热元件，采用双层壳体结构和智能化程序控温系统，可控硅控制，控温精度高；双层炉壳间配有风冷系统，有效降低炉壳表面温度；结合我司标准真空、混气系统，可抽真空通气氛；炉盖可打开，迅速降温，结构合理，外形美观。炉体处于立式工作位置；适用于高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火等。

### 主要功能和特点：

- 1、采用KF快速法兰密封，只需要一个卡箍就能完成法兰的连接，放、取物料方便快捷，避免了螺栓密封人为操作导致漏气的可能；减少了因安装法兰而造成加热管损坏的可能；
- 2、炉盖可打开，可以实时观察加热的物料，并能迅速降温，满足材料骤冷骤热的实验需要；
- 3、炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料，保温性能好，耐用，拉伸强度高，无杂球，纯度高，节能效果明显优于国内纤维材料；
- 4、加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2，经久耐用，最高温度可达1200 ；
- 5、预留了真空、气路快速接口，可配合我司真空、混气系统使用；
- 6、预留了485转换接口，可通过我司专用软件，与计算机互联，可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能；
- 7、上盖开启自动断电，超温报警并断电，漏电保护，操作安全可靠。

## 主要用途和适用范围：

用于高校、科研院所、工矿企业做石墨烯的生长、高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验等。

## 技术参数：

产品型号	YGXL-1260
炉管尺寸	60*600mm
炉管材质	高纯石英管
炉体结构	双层壳体结构
炉膛材质	日本技术真空吸附成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛，保温性能好
密封法兰	不锈钢快速挤压密封法兰
温控系统	温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温程序；控温精度 $\pm 1$
显示模式	仪表面板显示
加热元件	优质合金丝0Cr27Al7Mo2
测温元件	N型热电偶（可选购增加内置热电偶，实时监测加热物料温度）
使用温度	最高温度1200，连续工作温度 1150
升温速度	推荐 10 /min，最快升温速度30 /min
降温速度	700 以上 10 /min
恒温区	加热区长度410mm，恒温区200mm；（可选购加长恒温区）

尺寸和重量	设备：410*690*600mm（深*宽*高）；净重75kg（不含法兰及石英管） 包装：650*1150*860mm（深*宽*高）；毛重105kg（不含法兰及石英管）
机器电源	AC220V，50/60Hz；额定功率3.5kw
执行标准	GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005
标准配置	主机1台
	密封法兰1套
	O型圈4个
	石英管1根
	管堵4个
	高温手套
	坩埚钩1把，说明书、合格证、保修卡各1份
可选真空	50Pa（常规机械泵+指针压力表）
	10Pa（高配机械泵+数显压力表）
	0.005Pa（分子泵系统）
可选混气	浮子流量计（系统）
	质量流量计（系统）
选购件	各种刚玉坩埚

各种刚玉坩埚，石英管，计算机控制软件等。

---