

# 抗裂砂浆保温砂浆抹面砂浆厂家

产品名称	抗裂砂浆保温砂浆抹面砂浆厂家
公司名称	大连海滨格润特建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:格润特 型号:GRT 强度:50
公司地址	辽宁 大连市甘井子区 中华西路中南大厦A座
联系电话	013940946662 13940946662

## 产品详情

大连抗裂砂浆保温砂浆抹面砂浆厂家 13898481404 PS-2013抗裂抹面砂浆

### 1、产品概述

聚合物抗裂抹面砂浆是以无机胶凝材料、级配砂、矿物填料、聚合物助剂等为原料，在干燥状态下按照一定比例精确混合而成的一种全新胶凝材料。该产品呈褐灰色、粉状，无毒、无味。

### 2、技术指标

项 目		单 位	指 标
可使用时间	可操作时间	h	1.5
	在可操作时间内拉伸粘结强度	MPa	0.7
拉伸粘结强度（常温28d）		MPa	0.7
浸水拉伸粘结强度（常温28d,浸水7d）		MPa	0.5

压折比	MPa	3.0
-----	-----	-----

注：产品执行中华人民共和国建筑行业标准JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》。

### 3、产品特点及适用范围

本产品具有粘接强度高、收缩小、耐候性强、防水性好、不粉化开裂、物理性能稳定等特点。本产品是一种厚抹灰砂浆，通常与镀锌钢丝网复合使用，适用于瓷砖饰面的外墙外保温做法的厚抹灰保护层、大模内置有网体系的厚抹灰保护层、胶粉聚苯颗粒外墙保温的厚抹灰保护层，亦可作为建筑外墙表面的抗裂抹灰砂浆使用。

### 4、施工工艺

1、本产品为单组份，只需加水搅拌即可使用，按0.23:1的水料质量比在搅拌桶内采用手提式电动搅拌器进行充分搅拌3—5分钟，达到无结团、结块时，静置3分钟后再搅拌1—2分钟即可使用。一次调制的浆料以1小时之内用完为佳，凝结发干的料浆严禁二次加水后再次使用。

2、基底处理：保温板表面不得有浮灰和油渍污物，基层面的平整垂直度偏差不得大于5mm；

3、聚合物抗裂抹面砂浆用作为罩面材料使用时，一般都与镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维涂塑网格布一起复合使用，抹灰厚度为6~20mm，通常的做法是：将镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维涂塑网格布置于聚合物抗裂抹面砂浆之中，并尽量贴近外表皮，钢丝网采用专用建筑锚栓固定，间距 350。

4、本产品不得与其他材料混合使用，当环境温度低于5℃时，严禁施工

### 五、包装储运

1、本品包装规格为25kg ± 0.5kg/袋，可按一般货物运输。

2、储存在干燥、通风处，避免日晒，注意防潮、防水，保持期为12个月。