

# 重庆日普电动尘推车 RPS408A

产品名称	重庆日普电动尘推车 RPS408A
公司名称	重庆市澳菲斯科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日普 型号: RPS408A 尘推车:驾驶式尘推车
公司地址	重庆市渝北区回兴街道兰馨大道2号重庆国际五金机电城A14-4
联系电话	18580035779

## 产品详情

重庆澳菲斯科技有限公司 陈鹏 023-67484088 18580035779

### 产品参数

整车结构	车架/底盘 车身覆盖组件	高强度钢管焊接结构,抛丸防锈烤漆处理 舵杆罩壳采用高韧性“ABS”工程材料注 壳采用ABS吸塑成型
	座椅总成	360°可调座椅和翻叠扶手,
	转向系统	采用转向机构带动拉杆,实现前轮转向
	制动方式	电磁式刹车
	后桥总成	选用国内最先进的差速后桥
	加速调节器	电阻式(无级变速)
整车性能	最大前进速度	6.4Km/h

	最大后退速度	3.5Km/h
	越障高度	40mm
	越沟宽度	80mm
	制动距离	1.8m(前进最高车速)
	静态稳定性	纵向： 20 °
	静态稳定性	侧向： 20 °
	静态稳定性	上坡： 12 °
	静态稳定性	下坡： 12 °
	静态稳定性	转向： 4m
	最小转弯半径	1.45m
	爬坡能力(满载)	10% ( 5.7 ° )
	驻车性能	17.6% ( 10 ° )
	续驶里程	13Km
	耗电量kwh/100km	5
	行驶噪音	65db ( 重载、最高车速 )
	使用环境	-15 ~ 40
	总高H	860mm
	前后轮轴距	755mm
	前/后轮距	435/435(mm)
	前轮前束距离	2-4mm
	离地距离	55mm
	车轮规格	8 × 2.5 (灰色实心胎)
	整车净重	62.5Kg(包括电池)
	额定载重	80Kg
电机	电机型号	SCB1-18B1
	额定电压	24V
	额定功率	180W
蓄电池	额定容量	12AH/20Hr
	额定电压	12V
	装配数量	2只
控制器	S-Drive	24V 45A
	过流保护值	45A
充电器	输入V,HZ	110VAC/230VAC 50-60HZ
	输出V	24VDC 2A
	充电时间	8-10h

产品特点 1.操作简单，无级调速，限速功能可任意设定。 2.前后双拖布均可调节，成本低。  
3.配备有电池电量指示灯、速度指示灯，喇叭及方向灯。 4.座椅任意调节高度，活动扶手，方便乘坐。  
5.车把头、座椅可折叠，重量轻。 6.具有电磁制动功能，前后轮配备减震,安全可靠。  
7.行动快速敏捷，轻便灵巧。 8.采用原装Curtis控制器，稳定可靠。  
9.智能式充电器，高效安全，无需看护。