

# 金科星销售KXH127隔爆兼本质安全型声光信号器

产品名称	金科星销售KXH127隔爆兼本质安全型声光信号器
公司名称	山东星地新材料有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:金科机电 型号:KXH127 额定工作电压:127V AC
公司地址	邹城市中心机电产业园华润路399号A车间
联系电话	0537-5529866 15563766532

## 产品详情

矿用隔爆兼本质安全型声光信号器哪家好？当然是金科星

### 一、概述

#### 1.1、产品简介

kxh127隔爆兼本质安全型声光信号器：集信号传递、发光显示、通话为一体。该产品体积小、重量轻、使用维护方便，发光显示清楚，使用寿命长，通话声音宏亮、清晰、静态无噪声。主要用于煤矿、易燃易爆场所，是皮带运输、绞车提升、作为信号联络、传递信息的理想产品。

#### 1.2、型号及含义

k ---- 矿用信号设备

xh---- 信号器

127----额定电压 v ac

### 1.3、工作环境

信号器在煤矿井下下列条件下应能正常工作：

- a、海拔高度不超过1000m（80～106kpa）；
- b、环境温度：-5～40；
- c、湿度：95%；
- d、在具有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物的危险场所；
- e、无足以破坏金属壳体和电气绝缘材料的腐蚀性气体或蒸汽的场所；
- f、无剧烈冲击振动的场所；
- g、环境噪音: 95db(a)；
- h、无滴水的场所。

## 二、结构特征与技术参数

### 2.1、结构特征

2.1.1、信号装置主要由隔爆外壳（壳体、盖）、本安腔、隔爆腔线路板、本安腔线路板等组成。

2.1.2、壳体和盖采用ht250铸造而成，二者以平面隔爆面通过螺栓等紧固件连接。

2.1.3、产品尺寸和重量：

尺寸：245mm×150mm×110mm；

重量：9kg。

### 2.2、技术参数

) 额定工作电压：127v ac；

) 工作电流：420ma ac。

) 打点铃声声级强度：100db(a)（环境噪声90db）。

) 光信号为红色，光信号强度在黑暗中20m处可见。

) 通话信号工作电流： dc 30ma；

) 打点信号工作电流： dc 15ma。

联系人：苗女士 电话：15563766532