

洗车房地面铺设的排水板是玻璃钢格栅

产品名称	洗车房地面铺设的排水板是玻璃钢格栅
公司名称	河南省鑫通环保科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	颜色:多种 尺寸:1.22*3.66 厚度:38mm
公司地址	河南滑县珠江路与万顺路交叉口
联系电话	15538268810 15515089892

产品详情

温州洗车房地面铺设的排水板是玻璃钢格栅

洗车房铺的格格是玻璃钢格栅，是由鑫通玻璃钢有限公司生产。最常用，用的最多的规格是1220*3660*38（孔径38*38）1000*4000*38（孔径38*38）1530*4000*38（孔径38*38）

玻璃钢格栅由玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成；表面铺砂，有效防滑，其性能如下

重量轻：它的比重在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4，是铝材的2/3。

强度高：其强度是硬质聚氯乙烯的十倍，绝对强度大大超过过铝材，达到普通钢材的水平。

耐腐蚀：聚酯型是一种非金属材料，它不锈、不霉、不腐、不需油漆、能耐许多气、液介质的腐蚀，具有免维护性，因此较传统的金属格栅不会在化学介质的作用下发生腐蚀而生锈，不需要进行定期检查、维护。

抗疲劳性：玻璃钢格栅具有轻微弹性，这使得长期在上面工作的人感到舒适，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的疲劳感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人体工程学家的推荐。

安装方便：聚酯格栅板使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要使用起吊设备，既节约又方便。

安全性：具有阴燃、绝缘特性，在安装和使用聚酯格栅板的过程中不会因碰撞而产生电火花，适合在易燃易爆的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故。

综合经济效益好：与普通的碳钢相比，聚酯格栅板的综合成品低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢，与传统的金属材料及非金属材料相比，酯格栅板具有强度高，性能好，节约能源，产品设计自由度大，以及产品使用适应性广等特点，在一定意义上说，聚酯材料是一种应用范围极广，开发前景极大的材料品种之一。洗车房格栅板首选玻璃钢钢格栅，玻璃钢格栅必选滑县四通复合材料贸易有限公司

联系人：宋双双（经理）

电 话：15515089892

Q Q：2648038537

网 址：www.st5177.com