

# 金属包覆垫片价格，金属包覆垫片生产厂家

产品名称	金属包覆垫片价格，金属包覆垫片生产厂家
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:彼德 型号:齐全
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

## 产品详情

"金属包覆垫片价格，金属包覆垫片生产厂家联系方式：0316-3289288 3289299采用膨胀石墨、无石棉板、聚四氟乙烯、陶瓷纤维等作为填充物，外部用特定的冷作工艺包覆不锈钢、马口铁、紫铜等各种材质的金属薄板而成，特别适用热交换器、压力容器等高温高压密封部位。它能有效防止垫片的散架、介质的侵蚀，同时也提高了耐压。

外包材质：碳钢、不锈钢304、306、铜、铝等。

填充料：石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯、石棉橡胶板等。

金属包覆垫片价格，金属包覆垫片生产厂家金属包覆垫片的种类：包覆平垫片、波形包覆垫、换热器用、异性包覆垫。

金属包覆垫片优点是强度大、不易碎、牢固结实，但回弹力有限，需要法兰表面平坦及紧固力很高才能达到良好效果（可改进、外敷石墨板）。根据不同材料可以组合成201、304、316不锈钢包石墨（耐温650度）包覆垫、包石棉包覆垫，包陶瓷纤维（1400度）包覆垫片等多种形式。

包覆垫片材质：A3、不锈钢（201、304、316）、铜、铝等

包覆垫片填充料：柔性石墨（80%）、石棉（10%）、无石棉、陶瓷纤维（10%）等。

金属包覆垫片价格，金属包覆垫片生产厂家联系方式：毕建东0316-3289288 3289299  
15630671777垫片系数： $m=3.75$

使用压力：6.4MPa

使用温度：-196 -700（氧化性介质中不高于450）

最小预紧比压： $y=60\text{MPa}$

全国范围均可发货:直辖市：北京 重庆 上海 天津

山东省：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽。

陕西省：西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康

山西省：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。

四川省：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。

河南省：郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。

湖北省：武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。

湖南省：长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。

江苏省：

扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。

辽宁省：

沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。

吉林省：长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。

江西省：南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。

青海省：西宁、格尔木、德令哈。

广西壮族自治区：

南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。

浙江省：杭州、宁波、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。

安徽：合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。

福建省：厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。

甘肃省：兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。

黑龙江省：哈尔滨

、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。

内蒙古自治区：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、

新疆自治区：乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、喀什、阿克苏。金属包覆垫片价格，金属包覆垫片生产厂家经营范围：碳素盘根、四氟盘根、石墨盘根、高水基盘根、芳纶盘根、聚四氟乙烯割裂丝盘根、聚四氟乙烯盘根、膨体四氟盘根、石棉盘根、碳纤维盘根、牛油棉纱盘根、油浸棉纱盘根、油麻盘根、帆布卷盘根、陶瓷纤维盘根、尼龙盘根、复合纤维盘根、陶瓷盘根、四氟垫片、齿形垫片、石棉垫片、钢包垫片、金属缠绕垫片、石墨垫片、高强石墨复合垫、四氟包衬垫片、橡胶法兰垫 石棉人孔垫 石棉手孔垫 石棉法兰垫等。金属包覆垫片价格，金属包覆垫片生产厂家密封问题无泄漏是化工设备的永远追求，正是这种要求促成了磁力泵和屏蔽泵的应用日益扩展。然而真正做到无泄漏还有很长的路要走，比如磁力泵隔离套和屏蔽泵屏蔽套的寿命问题、材料的孔蚀问题、静密封的可靠性问题等等。现就密封方面的一些基本情况简单介绍如下：

1.密封材料化工泵静密封的材料一般采用氟橡胶，特殊情况才采用聚四氟材料；机械密封动静环的材料配置较为关键，并不是硬质合金对硬质合金就最好，价格高是一方面，两者没有硬度差也并不合理，所以最好根据介质特点区别对待刚性防水层与山墙、女儿墙以及与突出屋面结构的接缝处，都应做好(柔性密封)处理。

2.密封形式 对于静密封来说，通常只有密封垫和密封圈两种形式，而密封圈又以O型圈应用最广；对于动密封，化工泵很少采用填料密封，以机械密封为主，机械密封又有单端面 and 双端面、平衡型和非平衡型之分，平衡型适用于高压介质的密封(通常指压力大于1.0MPa)，双端面机封主要用于高温、易结晶、有粘度、含颗粒以及有毒挥发的介质，双端面机封应向密封腔中注入隔离液，其压力一般高于介质压力0.07~0.1MPa。"