

图旺广告KTV装饰照明LED柔性灯带霓虹灯

产品名称	图旺广告KTV装饰照明LED柔性灯带霓虹灯
公司名称	深圳市图旺广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅陇大道共和综合楼五栋二楼
联系电话	075523101882

产品详情

它弥补了玻璃霓虹管与光纤的缺少。LED柔性霓虹灯是一种专业线性灯火装修产品，虽然表面看上去与通常的霓虹灯并无不同，但却能恣意进行弯曲，具有抗碎和防水功用，在户表里均可运用。相对玻璃霓虹管，柔性霓虹管具以下长处：

传统霓虹灯投资大，技术凌乱，运用下班管、高压电及惰性气体时有许多不方便。柔性霓虹灯选用全新的结构和LED技术，由特制的PVC壳包上明亮的LED灯泡，运用特有的光学技术与专门的外壳计划，不只添加了光线的强度和均匀度，并且送货了技术流程，提高了出产功率。

高亮度，光源是选用进口超高亮度LED串联而成，80LED/米或90LED/米的加密摆放是整体发光作用和高亮度的根柢确保。 龟龄与经用。在LED技术的基础上，加以新结构，使得此款灯在任何情况下都能到达100,000小时的超持久运用寿数，相对玻璃霓虹灯，其经用性毋用质疑，由于根柢不需考虑玻璃霓虹灯的破碎疑问（PVC塑胶灯体）

节能。柔性通体灯带可节能70%以上的动力耗电运用本钱。玻璃霓虹灯26.25W/M柔性通体灯带，4.7W/M（R、Y、O）6.6W/M（G、B、W）

传统霓虹灯运用变压器将220V电压提升到15000V激起玻璃管中的惰性气体，沿字体图像的概括发单色的光，两种颜色就需要两套玻璃管。字体太大，笔划中心不亮；太小、太凌乱，加工不出来。而柔性霓虹灯工作电压仅需24V，只宣布低热量，设备时亦可剪成任何长度，弯曲成不相同的形状（可弯曲到半径只在4cm的圆），很便当地用特制轨迹与不相同的材料表面设备在一起，如木材、塑胶、钢材或墙面，一起可根据计划师的需要计划装修成不相同的图像。

安全。不像玻璃霓虹灯，它的正常工作需要15,000V的高电压，而柔性通体灯带在24V低电压的情况下也能工作正常，加上其防震，低散热、其运用极点安全。

动送与设备。因其在本质上与通常彩虹管的类似，使得其运送与LED彩虹管相同安全便当、配以特制的卡槽，设备时只需先把卡槽钉好，再把其卡上去即可，与通常电线设备相同便当，可靠。

安全底电压，耗电小，因其光源为LED，所以即便在24V的情况下，也能正常发光工作，其耗费功率为4.7W/M (R、Y、O)，6.6W (G、B、W)。

传统霓虹灯只能在常温下工作，运用进程中有必要添加电压，用电量也较大、造价高、运用寿数短、不方便维修。而柔性霓虹灯每一个点的LED是寒光灯，只宣布低热量，相同亮度LED只相当于传统灯泡七分之一的耗电量，传统霓虹灯的耗电量为28.7W/m，而柔性霓虹灯仅为4.7W/m或6.6W/m，并且LED比传统灯泡的寿数长，一起LED柔性霓虹灯还具有防震、耐热功用。

柔软。柔性通体灯带，它可以最小弯曲到直径为8CM，且可以在任一剪刀口剪切、所以要弯曲成各种文字，图形