

全自动地热网（舒乐板网）排焊机

产品名称	全自动地热网（舒乐板网）排焊机
公司名称	河北佳科焊接设备有限公司
价格	435.00/台
规格参数	品牌:佳科 型号:JK-FM-2500B 丝经:1.4-3mm
公司地址	河北 安平县 丝网工业园区
联系电话	0318-8098212 15324391556

产品详情

地热网（舒乐板网）排焊机

一．机型用途：

河北佳科地热网（舒乐板网）排焊机是一台专门生产地热网，地暖网，舒乐板网的排焊机。

二．机型特点：

1. 地热网（舒乐板网）排焊机纬丝和经丝均为盘丝入料。
2. 地热网（舒乐板网）排焊机的整体结构包括：主机，放丝盘，平台，控制柜，电剪刀
3. 该机采用电力电子同步控制技术，焊接时间与分控焊接均由数字化集成化电路组成，控制精度高，性能稳定，焊点牢固，无烧痕。焊接速度快，而操作简单易学。纬线配置了精度截纬装置和轴向定位装置，确保了纬丝长度一致且边缘整齐，无须裁边。拉网采用了弹性拉杆与网格定位装置，使网格微调容易，网格尺寸精度高，焊丝孔径可在范围内任意调整。

三．规格参数：

	JK-120A-1	JK-120A-2	JK-120A-3
额定电压（V）	380V	380V	380V

最大网宽 (mm)	1200mm	1200mm	1000mm
径丝间距 (mm)	50-200mm	50-200mm	100-200mm
纬丝间距 (mm)	50-200mm	50-200mm	50-200mm
焊接丝径 (mm)	1.4-3mm	1.4-2.5mm	1.4-2.2mm
额定容量 (kva)	60kva*3	60kva*2	56kva*1
焊点数量 (个)	25	25	11
电机功率 (KW)	2.2KW	2.2KW	2.2KW
径丝供料	盘丝	盘丝	盘丝
纬丝供料	盘丝	盘丝	盘丝
剪网方式	手动&自动 (可选)	手动&自动 (可选)	手动&自动 (可选)
焊接速度 (次/分)	45	45	45
重量 (kg)	2500kg	2000kg	1700kg
外形尺寸 (mm)	2500*1800*1400mm	2500*1800*1400mm	2500*1800*1400mm

河北佳科焊接设备有限责任公司是一家专业的丝网焊接设备生产厂家，主要生产钢筋网排焊机，养殖网焊接设备，鸡笼网焊机，护栏网焊接机械，建筑网焊机，舒乐板网排焊机，地热网焊接设备，钢笆片生产设备，煤矿支护网焊机等等。