

JC-227T桥式八角三辊闸旋转滚动式

产品名称	JC-227T桥式八角三辊闸旋转滚动式
公司名称	上海聚春电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:聚春 型号:JC-227T 规格:1200*280*1000MM(mm)
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢154室
联系电话	021-64206886 17321169563

产品详情

产品说明

JC-227T桥式八角三辊闸，是一款设计优雅的旋转滚动式出入口劝阻级控制设备。箱体材质采用标准304不锈钢，流线形结构，箱体内设计有专业导水槽，可安装于室内、室外，适用于限制人员通行速率的场所，具有计数、考勤、限流等功能，免费提供人机界面交互的控制软件和开发包协议，方便控制与调试，扩展性强。

系统特点

三辊闸机是一款设计优雅的旋转滚动式出入口劝阻级控制设备。

它可以和各式出入控制装置，如：ID卡、IC卡、手机SIM、条码卡、指纹机、掌型仪、人脸识别等多项识别方式集成一体使用。

机械部分包含一个防恐慌设计，断电时，杆臂会立即自动解锁下落，使通道完全畅通，保证人员的快速无障碍通过，符合消防要求。

免费提供人机界面交互的控制软件和开发包协议，方便控制与调试，扩展性强。

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调。

规格参数

闸机组成：机箱、机芯、控制板和电源

结构：框架结构 / 不锈钢外壳

外形尺寸：长1200 × 宽280 × 高980 (mm) 可定制

闸机转向：单向 / 双向

开闸时间：0.2秒

防反转：具备防反转功能，以保证一卡一人

电源电压：输入：AC220V ± 10%，输出：DC24V、DC12V

工作环境：室内、室外(建议配防雨棚)

工作温度：-10 ~ 60 ，相对湿度5%~95%，不凝露

通行速度：> 30人/分钟

通道宽度：500~550mm

闸机净重：60kg

输入接口：干接点信号，12V电平或脉宽 100ms的12V脉冲信号

通讯接口：RS485（距离 1200米）或TCP/IP（可选）

相关案例

办公场所：商务大厦、政府机关（监狱、看守所、拘留所、戒毒所）等

科教单位：高等院校、研究所、幼儿园、图书馆等

商业服务场所：超市、商务大厦、宾馆、银行、会展中心等

休闲娱乐场所：体育馆、公园、景区、游乐场、休闲会所等

运输站点：汽车站、火车站、高铁站、地铁站、轮渡口、机场等