

航空煤油报警器

产品名称	航空煤油报警器
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

航空煤油报警器

固定航空煤油气体报警器[济南大象安防设备有限公司TEL0531-67804961 15588893935 联系人：张经理]，本公司专业生产仪器仪表，产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地,产品轻巧精致，携带方便，精确灵敏，核心部件采用进口传感器。气体报警器，高液位报警器，红外线测温仪等产品，速速订购，勿失良机 航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料。汽油不安全，容易挥发，太容易燃烧，但是活塞发动机还在航空煤油报警器用。柴油黏度太大，在涡轮发动机里不适合，因为是要靠很细小的喷嘴把燃航空煤油-汽油报警器料喷成雾状的，才能跟高压高温空气充分混合，产生猛烈燃烧。

航空煤油检测报警器

(1) 控制器主要功能

数码管显示

界面清晰友好，操作简便

直观、准确的显示可燃气体浓度及故障

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

具有设备故障、报警、声光指示等功能

具有多路通道，可以连接多个探测器

整体采用防爆设计

可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能

大气压力：86kpa—106kpa

接收（4~20）mA标准信号功能

（2）控制器主要技术指标

显示方式：数字显示 报警方式：声光报警 低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL 响应时间：< 30s 报警音量：> 65dB

电源：AC220V ± 15% 50HZ 功耗：2W

使用环境：温度：—10 ~50 湿度：93%RH

输入接口：三线制 示值误差：± 3%FS

外形尺寸：330 × 220 × 65mm（8路） 安装方式：壁挂式

（3）探测器主要功能

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

（4）探测器技术指标

显示方式：LCD液晶显示

报警方式：声光报警

低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL

响应时间：< 10s

报警音量：> 65dB(本产品不含声光报警器功能，需选配声光报警deng。)

电源：DC24V 50HZ

功耗： 3.5W

使用环境：温度：-40 ~+60

隔爆等级：Ex d C T6 Gb

输出接口：三线制

示值误差： $\pm 5\%FS$

安装方式：固定式

输出信号：4-20mA

济南大象安防设备有限公司

航空煤油报警器