

一氧化碳报警器

产品名称	一氧化碳报警器
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

一氧化碳报警器

济南大象安防设备有限公司专业生产一氧化碳报警器，（TEL0531-67804961 15588893935 联系人：张经理），品质优，交货期短，一氧化碳报警器，功耗低，灵敏度高，长期稳定性好!一氧化碳是无色、无臭、无味的气体，故易于忽略而致中毒。常见于家庭居室通风差的情况下，煤炉产生的煤气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及矿井中的一氧化碳吸入而致中毒。济南大象安防设备有限公司专业生产一氧化碳泄露报警器，检测仪及各种可燃有毒有害气体泄露报警器，气体检测仪器，在线式固定式可燃有毒有害气体检测仪,经国家质量技术监督局认证的合格产品油气报警器控制器型号：DX-1000，探测器的型号：DX-100,产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。一氧化碳报警器是按照国家标准和技术要求：GB16808-2008生产研发的。

(1) 控制器主要功能

数码管显示

界面清晰友好，操作简便

直观、准确的显示可燃气体浓度及故障

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

具有设备故障、报警、声光指示等功能

具有多路通道，可以连接多个探测器

整体采用防爆设计

可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能

大气压力：86kpa—106kpa

接收（4~20）mA标准信号功能

（2）控制器主要技术指标

显示方式：数字显示 报警*式：声光报警 低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL 响应时间：< 30s 报警音量：> 65dB

电源：AC220V ± 15% 50HZ 功耗：2W

使用环境：温度：—10 ~50 湿度：93%RH

输入接口：三线制 示值误差：± 3%FS

外形尺寸：330 × 220 × 65mm（8路） 安装方式：壁挂式

一氧化碳报警器