

# NX-P3压铸铝LED显示屏

产品名称	NX-P3压铸铝LED显示屏
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:能欣电子 型号:P3 箱体大小:576*576
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

## 产品详情

室内P3压铸铝LED显示屏 产品详情【P3压铸铝LED显示屏576\*576mm：170-8095-3411 158-1558-9234（微信同步）网址：<http://www.szledscreen.com>】 LED租赁屏需要经常移动、反复拆卸和安装，简单的理解为“外形美观大方、安装轻盈便携、质量稳定可靠”，所以在产品外形设计、结构设计、材料选型上均有所讲究，主要应用于企业、会议系统、会展、酒店等领域。针对租赁市场加强租赁产品适用性优化，推出的租赁产品不仅具备超薄超轻、快速拆装、使用灵活方便等特点，更可根据不同市场需求提供不同配置 高清 像素间距小、物理密度高，画面高清真实细腻；高对比度 对比度最高达5000:1 高灰度等级 灰度等级处理深度16bit；无缝拼接 CNC精准加工处理，误差小于0.1MM，真正做到无缝拼接；高刷新率 刷新频率可达3200Hz以上；超轻薄 箱体重量只有8.5KG方便安装和搬运；易维护 可在模组前进行拆装维护，维护速度比传统产品提升倍以上，大大缩短了维护时间；

【P3压铸铝LED显示屏576\*576mm：170-8095-3411 158-1558-9234（微信同步）网址：<http://www.szledscreen.com>】 应用场所：主要应用在高档娱乐场所、主题公园、酒吧、迪厅、礼堂、大剧院、大型歌舞晚会、时装发布会、影视演播厅数字舞台、大厦幕墙等场所。【P3压铸铝LED显示屏576\*576mm：170-8095-3411

158-1558-9234（微信同步）网址：<http://www.szledscreen.com>】 技术参数 产品型号 室内P3LED显示屏 像素间距（mm）3 像素密度（点/m<sup>2</sup>）111111 灯型配置 1R1G1B 灯管类型 SMD 模组尺寸（mm）W192×H192 模组分辨率 64×64 箱体模组组成(W×H) 3×3 箱体分辨率(点) 192×192 箱体尺寸（mm）W576×H576×D88.24 箱体面积（m<sup>2</sup>）0.3317 防护等级 IP30 箱体重量（kg）6.5 箱体材质 压铸铝箱 箱体平整度（mm）0.1 单点亮度校正 有 单点颜色校正 支持 亮度调节方式 手动/自动/程控 白平衡亮度（cd/m<sup>2</sup>）50~800（校正后，可调）色温（K）3000~9500K 水平视角（°）160 垂直视角（°）160 发光点中心距偏差 2.5% 亮度均匀性 98% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy之内 对比度 5000:1 最大功耗（W/m<sup>2</sup>）450 平均功耗（W/panel）150 电源参数 AC100~240V（47~63Hz）驱动方式 1/32扫，恒流电源 换帧频率（Hz）50/60 刷新率(Hz) 1920~3840Hz 寿命典型值（Hrs）100000 工作温度范围( ) -10~+45 存储温度范围( ) -10~+55 工作湿度范围（RH）10~80% 存储湿度范围（RH）10~80% 维护方式 模组前维护 备注:仅供参考，欢迎来电咨询，最终解释权归属本公司所有。

【P3压铸铝LED显示屏576\*576mm：170-8095-3411  
158-1558-9234（微信同步）网址：<http://www.szledscreen.com>】