

# 供应Y ZSTX15易熔合金喷头上喷、下喷

产品名称	供应Y ZSTX15易熔合金喷头上喷、下喷
公司名称	福建省振祥消防器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:吉发 型号:Y ZSTX15 额定压力(MPa):1.2
公司地址	福建省泉州市南安市崎峰工业区
联系电话	86-0595-86316383 13599797663

## 产品详情

y zstx15易熔合金喷头：

### 一、 产品说明

易熔合金喷头是自动喷水灭火系统中的重要元件，通过易熔合金元件受热熔化来探测火灾启动喷头灭火。它用易熔合金作为感温元件，主要用于环境温度较低的场所，如北方地区没有暖气的仓库或地下车库。

### 二、 特点

- 1、与玻璃球喷头相比受撞损的概率更小。
- 2、可用于常规玻璃球喷头不能适应的低温保护场所。
- 3、采用易熔合金材料，性能稳定、动作温度精确。

### 三、 技术特性

型号	安装形式	连接螺	额定压力	公称	出厂试验压	流量特性	公称动作	时间
----	------	-----	------	----	-------	------	------	----

		纹	(mpa)	通径(m m)	力(mpa)	系数(k)	温度( )	
y zstx15-72 ° c	下垂型	r21/2	1.2	15	3.0	80 ± 4	72	110
y zstz15-72 ° c	直立型							
y zstbs15-72 ° c	水平边墙型							
y zstx15-74 ° c	下垂型						74	
y zstz15-74 ° c	直立型							
y zstbs15-74 ° c	水平边墙型							

#### 四、流量压力关系曲线

#### 五、各型喷头特点及喷洒曲线

##### 1、y zstx15下垂型

下垂安装在隐蔽或暴露的喷水管网上，洒水形状为抛物体形，它将水量的80%~100%向下喷洒。

##### 2、y zstz15直立型

直立安装在隐蔽或暴露的喷水管网上，洒水形状为抛物体形，它将水量的80%~100%向下喷洒。

##### 3、y zstbs15水平边墙型

靠墙水平安装于供水支管上，洒水形状为半抛物体形。

#### 六、安装、使用、维护

- 1、安装位置应岸边规范要求与高温热源相隔一定距离。
- 2、喷头安装时，应避免玻璃球及框架受撞击。建议采用专用扳手，避免喷头变形。
- 3、喷头上不应附着任何其他物质，以免影响喷头的性能。

#### 七、定货说明

- 1、订货时请注明喷头型号，温级。

例:y zstx15-72 ° c,表示下垂型易熔合金洒水喷头。公称直径为15mm，公称动作温度72 。

2、在有吊顶的建筑物内使用时，本公司可提供与之配套的装饰盘或吸热盘，须单独订货。