

网格布岩棉板生产线 保温板砂浆复合设备厂家

产品名称	网格布岩棉板生产线 保温板砂浆复合设备厂家
公司名称	大城县清淇防腐材料厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:清淇 型号:定制
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	03165727668 15133666726

产品详情

网格布岩棉板生产线 保温板砂浆复合设备厂家

复合岩棉板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。

安装步骤

- 1、按复合岩棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）；
- 2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。
- 3、抹底层聚合物砂浆：网格布岩棉板生产线 保温板砂浆复合设备厂家
 - （1）聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。
 - （2）将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，厚度为2mm。
- 4、压入网格布：
 - （1）网格布应按工作面的长度要求剪裁，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
 - （2）在门窗等洞口四周网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
 - （3）在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的岩棉板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。

高强度：岩棉复合板生产线采用高强度钢板为基材：抗张拉强度5600（kg/平方厘米）再加上最先进的设计与辊压成型，具有极佳的结构特性。

耐久：多种研究预示及国外40年以上广泛使用：经特殊涂层处理的彩色钢板保新期在10-15年，以后每隔10年喷涂一次防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

满足客户：可依客户需求快速弹性设计、增修功能。

网格布岩棉板生产线 保温板砂浆复合设备厂家