

220V小型风扇，6025铝制散热风扇批发

产品名称	220V小型风扇，6025铝制散热风扇批发
公司名称	俊业达电机科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SpaceAce 规格:60*60*25mm
公司地址	深圳市宝安区观澜街道观平路158号
联系电话	0755-29128121 13168090962

产品详情

俊业达AC220V小型风扇，6025铝制散热风扇，介绍

电机直接起动的危害：

电气方面有：

1. 启动时可达5-7倍的额定电流，造成电动机绕组因电流引起过温，从而加速绝缘老化。
2. 造成供电网络电压波动大，当电压 $0.85U_N$ 时，影响其他设备的正常使用。

机械方面有：

1. 过大的启动转矩产生机械冲击，对被带动的设备造成大的冲击力，缩短使用寿命，影响精确度。如使联轴器损坏、皮带撕裂等。
2. 造成机械传动部件的非正常磨损及冲击，加速老化，缩短寿命。

软起动的分类

软起动可分为有级和无级两类，前者的调节是分档的；后者的调节是连续的。传统的软起动均是有级的，如星/角变换软起动，自耦变压器软起动，电抗器软起动等等。我们本课主要介绍是无级类的：液阻软起动、磁控软起动和晶闸管软起动。

变频调速装置也是一种软起动装置，它比较理想的一种，它可以在限流同时保持高的起动转矩，价格贵是制约其推广应用的主要因素。

在电动机定子回路，通过串入有限流作用的电力器件实现软起动，叫做降压或限流软起动。它是软起动中的一个重要类别。以限流器件划分，可分为：以电解液限流的液阻软起动，以晶闸管为限流器件的晶闸管软起动，以磁饱和电抗器为限流器件的磁控软起动

晶闸管软起的原理

晶闸管软起动通过控制单元发出PWM波来控制晶闸管触发脉冲，以控制晶闸管的导通，从而实现对电机起动的控制。

在分析软起动原理之前先强调以下几个术语：

- (1)触发角：指从晶闸管正向电压起到加触发脉冲为止的这一期间对应的电角度。
- (2)导通角：指晶闸管在一个周期内导通的时间所对应的角度。
- (3)续流角：感性负载电流滞后于它所对应的相电压的相角。
- (4)关断角：指从电流达到零的时刻起到该相晶闸管再次开通为止这段时间所对应的角度。

生产厂家：深圳市俊业达电机科技有限公司

产品品牌:俊业达 SpaceAce

产品名称：6025AC交流散热风扇

产品尺寸：60x60x25mm

产品型号:SP6025

6025AC交流散热风扇轴承结构:B:BALL (滚珠轴承)

操作电压:AC 110V、AC 220V

频率：50/60HZ

功率：2/4W

转速范围:3000/5000(RPM)

风量：13.8-25.2(CFM) , 0.39-0.71 m3/min

静压：2.30-6.5mm-H2O , 0.09-0.25 In-H2O

噪音：24-37(dB-A)

散热风扇尺寸：60 × 60 × 25mm

风扇型号	轴承	电压	电流	功率	转速	频率	风量	
	S/B	V	A	W	RPM	Hz	CFM	m
SP6025	B	110/120	0.042/0.035	5/4	2400/3000	50/60	8.12/10.22	1
SP6025	B	220/240	0.022/0.020	5/5	2400/3000	50/60	8.12/10.22	1

俊业达 SpaceAce交流风扇的特殊功能制造：

- 1、防水：IP55-IP68等级
- 2、防潮：IP44-IP54等级
- 3、温控：智能温度控制
- 4、双电压：110/220V

俊业达 SpaceAce交流风扇安规认证：

- 1、环保：ROHS认证
- 2、安规：CE认证
- 3、安规：UL认证

俊业达 SpaceAce交流风扇材质：

- 1、框架:注塑一次成型,PBT+30%玻纤+VO级阻燃剂；
- 2、风叶:注塑一次成型,PBT+30%玻纤+VO级阻燃剂；
- 3、轴承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承；

风扇旋向:从扇叶方向看为逆时针；

绝缘电阻:500兆欧以上;

电压范围:额定电压+15%

使用环境温度(): - 20 ~ 75 B:(滚珠轴承)

寿命:工作环境温度40 B:(滚珠轴承) 60000(小时)

产地：深圳

售后服务：一年内免费维修

6025AC交流散热风扇使用寿命长,可连续24小时长时间工作具体参数可按客户要求订做。

广泛应用于电焊机，变频器，超声波，冷柜展示柜，机箱机柜，网络机柜，通讯设备，LED显示屏，电机软启动器，风冷却器，自动化设备，食品设备，包装设备，取暖壁炉，双控攻牙机，检测仪器，仪器设备，加湿器，臭氧设备，厨房设备，工控设备，工业驱动设备，电控柜设备，酒店设备，整流器，投影仪，回流焊机，加固机，冷水塔，高周波，舞台灯，户外工程灯具，电源，UPS不间断电源，激光设备，数控设备，空气球台，医疗设备等行业。

俊业达散热风扇

的技术和性能方面已经完全达到了成熟的阶段，并不断有新技术出现。风扇规格尺寸从60mm到280mm，电压有AC12V，24V，48V，110V，220V，380V，外形有方形，圆形，橄榄形等。

特殊型号：可根据来样制造投产，也可根据客户的要求订做非标准品.标准品。

轴承说明

目前风扇采用的轴承主要有含油轴承（Sleeve）、单滚珠轴承（1Ball+1Sleeve）、双滚珠轴承（2 Ball Bearing）、它们都有自身的优缺点，当然价格也有较大差异。

就我们日常接触到的含油轴承、单滚珠轴承和双滚珠轴承来比较，从噪音大小来说：双滚珠轴承>单滚珠轴承>含油轴承，但使用寿命却恰恰相反。后面几种轴承都是新近采用的技术，

虽然优点相当明显，但制造困难和价格高昂却成为了制约它们普及的主要因素。

轴承类型和寿命及效果

含封（Sleeve）8,000-1,5000 效果一般

单滚珠(1Ball+1Sleeve) 3,0000-4,0000 效果中

双滚珠(2Ball)5,0000或者更高 成本高 效果好

二、企业文化

1、公司理念：诚信、品质、效率、创新、和谐、感恩

2、品质政策：不仅要生产优秀的产品，更要生产优秀的员工。

3、品质目标：1) 保证产品的品质满足客户的需要；

2) 产品符合国际标准化；

3) 持续稳定，不断改善，追求零缺点；4、品质承诺：严格程序标准化作业，有效实施并维持ISO9001 2000版及QS9000的国际质量保证体系；

5、公司用人标准：八分人才，九分使用，十分待遇。

我们的风扇经过严格检验出厂（包括耐高压、耐湿热、耐低温、耐高温、耐冲击、寿命试验等），请广大客户放心使用！！

我们愿以稳定可靠的质量、合理优惠的价格、快捷准时的交货、灵活的经营方式及完善的售后服务，竭力为贵公司服务，解决贵公司在散热方面的问题