

# 工业分析仪 天龙仪器

产品名称	工业分析仪 天龙仪器
公司名称	鹤壁市天龙煤质仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天龙仪器 型号:GYFX-612
公司地址	鹤壁市山城区车站路7号
联系电话	0392-2670889

## 产品详情

品牌                      天龙仪器                      型号                      GYFX-612

gyfx-610型：单炉测试水分、灰分、挥发分三种指标。型：测试挥发分指标，按照国标挥发分测试方法设计。型：610+611,与610型相比较，测试速度快,测试精度更高,可选用快速法和国标经典法。·高度自动化：放入样品后，只需点击鼠标即可自动完成测试并打印结果，操作简单。·测试准确：经过对二十多种标准煤样的测试,其结果均准确无误；与国标方法作对比试验,测试精度符合要求。612型仪器采用两体结构,挥发分测试单独作为仪器的一部分,另一部分测试水分和灰分，测试结果优于国标要求。·效率高：快速法：19个样的水分、灰分、挥发分 120min(612型) 180min(610型)经典法：19个样的水分(干燥性检验)、灰分(慢灰+干燥性检验)260min,挥发分120min(612型)·水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。·采用进口整体炉膛，升温速度快、节能、测试时间短。·采用进口电子天平，进口步进电机，保证测试性能稳定。·功率：610型 5kw611型 2 kw612型 6.5kw·气体要求（611型和612型也可不接气源）：氧气：纯度99.5%、减压后压力0.1mpa，氮气：纯度99.5%、减压后压力0.1mpa，减压器：高端0~25mpa 低端0~0.4mpa·坩锅数量：20个，一次可测试19个试样·试样质量：水分、灰分样品0.6~1.1g（质量可调节）；挥发分0.9~1.1g·炉温范围：室温~1000·分析精度：满足gb/t212-2001《煤的工业分析》标准要求·外形尺寸（mm):610型（605×605×630）611型（605×500×720）·重量：610型95kg611型90kg