

# 抽砂管道直销,抽砂管道现货,抽砂管道厂家报价

产品名称	抽砂管道直销,抽砂管道现货,抽砂管道厂家报价
公司名称	洛阳中雄管业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:中雄管业 型号:DN65-DN800 公斤压力:1.25
公司地址	洛阳市洛龙区科技园街道办事处宇文凯街南段路北
联系电话	0379-61292158 18737995588

## 产品详情

洛阳中雄管业有限公司是一家专业从事超高分子量聚乙烯管道，隧道逃生通道、pe聚乙烯管道、钢带增强聚乙烯波纹管、河道疏浚抽沙管道、泥浆管道、耐磨弯头等各种管道的研发和生产的高薪技术企业。我公司坐落于洛阳市洛龙区科技园宇文凯街南段路北。厂房占地面积80亩，企业员工100人。年生产能力5000吨。目前，公司产品已服务于全国30多个省市的10000余名客户。

热烈欢迎客户到厂考察，联系人：许总 联系热线： 18103795607

超高分子量聚乙烯复合管是由超高分子量聚乙烯管和碳钢管经科学的工艺复合而成。其特征是由带法兰的钢管作为加强护层的外层，敷以由超高分子量聚乙烯管作为基体管材的内层，内层超高分子量聚乙烯管的基体管材沿外层管口延伸至法兰端面外缘形成整体的结构，将超高分子量聚乙烯管与碳钢管的特性合二为一。广泛应用于矿山行业的尾矿、泥浆输送，火力发电系统的粉煤灰输送、回水管道，煤炭行业的选煤厂粉煤高压输送、水煤浆高压输送以及其他行业的泥浆，含渣腐蚀性介质输送等领域。

超高分子量聚乙烯管特点：

I 极高的耐磨特性，UHMW-PE制品的独特分子结构，使它具有极高的抗滑动摩擦能力。耐磨性高于

一般的合金钢6.6倍，钢管的4-7倍。

2 极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值最高，本产品按GB1843标准，进行悬臂梁冲击实验达到无破损。

3 优良的化学稳定性，本产品可以耐烈性化学物质的侵蚀，除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外，在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。

4 良好的自润滑性，由于本产品内含蜡状物质，且自身润滑很好。摩擦系数(196N，2小时)仅为0.219 MN/m(GB3960)，因此不但能运动自如，且保护相关工件不磨损或拉伤。

5 独特的耐低温性，本品耐低温性能优异，其耐冲击性、耐磨性在零下269摄氏度时基本不变。是目前唯一可在接近绝对零度的温度下工作的一种工程塑料。

6 不易结垢性，本品由于摩擦系数小和无极性，因此具有很好的表面非附着性。

7 耐环境应力开裂性最优;弹性模量是PE100的1.5倍以上;抗疲劳强度>50万次。

#### 超高分子量聚乙烯管应用领域：

矿山行业：浆体输送管道、煤矿井下高压供水、供气管线。

电力系统：火力发电厂的粉煤灰排放、化学水循环系统、除硫系统。

煤炭工业：煤粉、水煤浆的输送，矿井的送风、排风、排水系统、脱硫系统。

化工行业：强酸、强碱等高腐蚀性介质的输送，盐化工的卤水、盐浆、原盐的输送。

石油开采：原油输送，天然气集输，污水回灌。

冶金工业：焦炭粉、矿粉、矿浆及冶炼油废渣的输送。

疏浚工程：江、河、湖、港口、码头等清淤工程输送泥沙。

海洋工程：海水淡化中输送海水、淡水。

#### 洛阳中雄管业有限公司

PE聚乙烯管 超高分子量聚乙烯管道 钢带波纹管 尾矿聚乙烯管 隧道逃生管 MPP电力管

联系人:许总

电话：18103795607 17796736567

座机：0379-61292158

传真：0379-61292158

QQ:13261308

邮箱：13261308@qq.com

网址：www.zhongxiongguanye.com

:www.zhongxiongguandao.com

:www.zhongxiongguancai.com