

flexlink系列输送链板

产品名称	flexlink系列输送链板
公司名称	上海澜兴制药机械有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:flexlink 型号:flexlink
公司地址	上海市奉贤区华松路700号
联系电话	021-60540369 18501685426

产品详情

传输链板，平板链，摩擦顶链，钢顶链，楔链，弹性楔链，滚轮顶链

型号：flexlink系列C43,C63,C83,C105,C175

用途：输送机，升降机，夹瓶线，自动化生产线

领域：医药，食品饮料、机械零件、汽车零件

flexlink系列平板链具有平的顶面。低摩擦的表面便于产品的堆积。它主要用于定位盘设备。(平面输送)

摩擦顶链专门用于倾斜度至30°。在输送链上放摩擦插入模块可增加货物和链条之间的摩擦。用专用的产品进行测试。(提升/爬坡传送链)

flexlink系列钢顶链如果输送的产品将引起标准链条的过分磨损，可用钢顶链代替标准平链。它主要是用于机械制造业，输送带有锐边的铸造或机加工零件。(减少磨损)

flexlink系列楔链用于垂直侧向传输装置的垂直传输。适用于输送玻璃和塑料瓶，汽水罐和纸板盒等产品。(提升/爬坡传送链)

flexlink系列弹性楔链用于垂直侧向传输装置的垂直传输。适用于输送玻璃和塑料瓶，汽水罐和纸板盒等产品。(90°提升传送链)

flexlink系列滚轮顶链专门用于缓冲区的敏感货物。链条顶部的滚轮将减少链条和货物之间的摩擦，以致于能够无损地搬运对刮伤敏感的货物。(摩擦力小)

- (1) 单个驱动头的输送长度：25M (2) 工作温度：-20 ~ +60 (3) 输送速度：50M/min
(4) 链节距：38.1mm (5) 最小转弯半径：R150mm (6) 抗拉强度：4000N

(7) 链板重量：0.7KG/M

链板 宽度	基本 型号	平板 链	钢顶链	楔形 链	滚珠 链	弹性 楔链
44	CS	CSTP 5		CSTF 5		
63	CL	CLTP 5	CLTP5 TF	CLT F5	CLT R5	CLTE 5
83	CM	CMTP 5	CMTP5	CMT F5	CMT R5	CMT E5C
103	CH	CHTP 5	CHTP5 TF	CHT F5	CHT R5	
175	CB	CBTP 3A		CBT L		