

flexlink系列轮弯头及转弯梁

产品名称	flexlink系列轮弯头及转弯梁
公司名称	上海澜兴制药机械有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:flexlink 型号:flexlink
公司地址	上海市奉贤区华松路700号
联系电话	021-60540369 18501685426

产品详情

型号：c63,c83,c103

用途：输送机，升降机，夹瓶线，输送自动化

领域：医药，食品饮料、机械零件、汽车零件

flexlink系列轮弯头及转弯梁解决动力单元过多，摩擦力大的问题，使用在链板的转弯。有30度，45度，90,120度转弯。

1.配合63宽链板，半径 $r=150\text{mm}$ ；

2.配合83宽链板，半径 $r=160\text{mm}$ ；

3.配合103宽链板，半径 $r=170\text{mm}$ ；

1、flexlink输送链

链板 宽度	基本 型号	平板链	通用链	钢顶链	楔形链	滚珠链	弹性楔链
44	cs	cstp5			cstf5		

63	cl	cltp5		cltp5tf	cltf5	cltr5	clte5
83	cm	cmt5p	cmtf5u	cmt5p	cmtf5	cmtr5	cmte5c
103	ch	chtp5		chtp5tf	chtf5	chtr5	
175	cb	cbtp3a			cbtl		

2、flexlink输送梁与连接件

链板宽度	输送梁宽度	输送梁厚度	输送梁型号	连接件型号
43	45	64	cscb3	
63	65	64.2	clcb3	clcc160
83	85	75	cmcb3	cmcc160
103	105	75	chcb3	chcc160

3、flexlink柔性输送线性能参数

(1) 单个驱动头的输送长度：25m

(2) 工作温度：-20 ~ +60

(3) 输送速度：50m/min

(4) 链节距：38.1mm

(5) 最小转弯半径：r150mm (6) 抗拉强度：4000n (7) 链板重量：0.7kg/m

4、flexlink柔性输送线特点

(1

) 洁净：整线由白色高强度工程塑料链板与表面经阳极氧化的铝合金异型材组装而成。链板为纯白色，

设备运行无需润滑，无须定期保养，不会被腐蚀，符合gmp规范。

(2) 安静：设备运行声音 < 30db。

(3

) 灵巧：由可任意拆装的组件装配成具有弹性的传送系统，配合不同半径的垂直和水平弯道，可以在任意的3d

空间内输送产品，并可随时随地按照你的生产现状进行调整。可以完成水平、爬坡、垂直、转弯、螺旋、夹持、悬挂、翻转、旋转等输送形式。

(4) 简便：整线安装无需任何特殊工具，只需常用手工工具，即可由单人完成基本拆装工作。

(5) 稳定：稳定的性能可保证被送的产品在输送的过程中不发生翻倒和滑落。