

荣兴高强度BAF滤板安装方法

产品名称	荣兴高强度BAF滤板安装方法
公司名称	巩义市荣兴净水材料有限公司
价格	280.00/吨
规格参数	品牌:荣兴 型号:国标
公司地址	郑州市巩义市涉村镇
联系电话	0370-65003569 15538062757

产品详情

高强度BAF滤板荣兴滤板安装方法，荣兴整体混凝土浇筑滤板，；滤板滤板反冲洗长柄滤头厂家

高强高精BAF滤板采用立式平板钢模浇制，水灰比、细石、[石英砂](#)

级配科学，严格执行国家相关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅拌，捣实浇制而成

滤板质量的优劣（特别是滤板的平整度和精度）直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。传统的滤池配水系统过滤和反冲洗时阻力大，配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥，同时由于局部冲洗强度造成承托层松动，出现漏砂等不良后果

滤板水平安装精度要求较高，其重要基础是涉及滤梁的整池平整及预埋铆固滤板用的不锈钢件定位准确性，因此，滤梁找平要求水平线，必须要有配置高标准的金属模具和熟练的制造技术，才能确保滤梁的平整度，平面找平后，再安装滤板。

- 1、按设计图纸要求进行施工，单个池板面水平误差大于 $\pm 2\text{mm}$ ，各格滤池的标高误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ ；
- 2、滤板接缝要求不漏气，不漏水，能承受冲洗的压力；
- 3、滤板铺放前，用水准仪检测支承梁面标高值误差小于 $\pm 2\text{mm}$ ；
- 4、滤板接缝用903聚合物水泥砂浆进行嵌压和填实，嵌缝在潮湿环境中养护三天，七天后投入使用；

5、施工中应注意砂浆不能漏入池内或封着滤头，安装后，要清理干净滤板面砂浆。

滤板接缝密封：滤板嵌缝工作不得在恶劣气候条件下进行。接缝时前先清扫滤板之间凹槽内污物，一般先用压力水冲洗、晾干；再用PE密封条接缝底部；然后用903或905密封胶泥嵌缝（按水泥：砂：903胶=1:1:0.5比例配置成903砂浆），对滤板对滤板之间及滤板与池壁之间的缝隙进行密封，合格的嵌缝应在反冲洗时不漏水。嵌缝在潮湿环境中养护三天，七天后投入使用。

滤板的用途 1).催化剂过滤与分离；2).石油化工高温气体过滤，石化厂沸腾床尾气的过滤，催化裂化油浆过滤；4).其他高温气体及液体的过滤；5) 石油化工行业中各种高温，腐蚀液、催化剂的过滤；6) 化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化；7) 制药行业中的各种催化剂的过滤分离；8) 用于气体分布，液化床孔板材料；9) 用于高压反冲洗油过滤器等;10)用于过滤食用油、饮料和食用的各种浆液；11) 用于净化过滤生产污水。

巩义市荣兴水处理材料公司专生产各种规格ABS滤头滤帽、长柄滤头、防堵塞长柄滤头滤帽、可调式滤头、水泥滤板、曝气头曝气器等曝气设备。并承接各种污水处理的安装、调试工程，并代用户加工制作成套污水处理设备，及方案设计技术咨询,我们是一家正在成长中的企业，为了我们明天更美好，我们一直努力着，为创造碧水蓝天的环境一直贡献着这我们微薄的力量。

巩义市荣兴净水材料有限公司

电话：0371-65003569

传真：0371-65003559

联系人：姜玉峰

手机：15538062757

QQ:1123375780