

供应304不锈钢钢丝绳，进口不锈钢钢丝绳

产品名称	供应304不锈钢钢丝绳，进口不锈钢钢丝绳
公司名称	东莞市利江精密金属材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:利江 型号:齐全 0.26mm:56mm
公司地址	东莞市虎门镇新沙岗工业园区116号
联系电话	076981762698 13829205082

产品详情

供应304不锈钢钢丝绳， [进口不锈钢钢丝绳](#)

热线「0769-81762698」qq:「2356809683」不锈钢钢丝绳，精密不锈钢钢丝绳，进口不锈钢钢丝绳
贵州钢丝绳等利江精密钢丝绳表面状态电话:雾面绳、硬绳；软绳；pc；pe；pvc包胶绳等。
硬度级别：软绳，硬绳;钢丝绳经：0.15mm- 46mm

不锈钢绳: 钢绳结构：单股绳(1×3，1×7，1×12，1×19，1×37)，多股绳(12+1，3×3，6×7，7×7，
6×19，7×19，7×37，6x19+iwrc)；执行标准：astm,jis,din,gb等;

产品用途：<http://www.304sisheng.com>

不锈钢防盗网钢丝绳，起重钢丝绳，不锈钢拉索，不锈钢钓鱼绳，刹车绳、包胶绳、吊饰绳、涂胶绳、
硬绳、软绳、尼龙（或pvc）涂塑钢丝绳等（且承接定做特殊规格的不锈钢绳）。饰品用钢丝绳,渔具用
钢丝绳,工程机械用钢丝绳,隐形防护网用钢丝绳等,利江精密钢丝绳具有耐高温、抗疲劳性能好、破断拉
力优、使用寿命长、经久耐用等诸多特点,广泛使用于煤炭、石油、冶金、化工、船舶、桥梁、电力、橡
胶、军工、旅游、水利、轻工等行业。不锈钢绳：材质：sus310s、316、316l、304、304l、303、303cu
、302、301、202、201、902,321等

(-不锈钢钢丝绳的日常使用与保养-)

一、不锈钢钢丝绳在使用过程中必须经常检查其强度，一般至少六个月就必须进行一次全面检查或做强
度试验。 <http://www.301gangdai.com>

二、不锈钢钢丝绳在使用过程中严禁超负荷使用，不应受冲击力，在捆扎或吊运需物时，要注意不要
使钢丝绳直接和物体的快口棱角相接触，在它们的接触处要垫以木版，帆布、麻袋或其他衬垫物以防
止物件的快口棱角损坏钢丝绳而产生设备和人生事故。

三、不锈钢钢丝绳在使用过程中，如出现长度不够时，必须采用卸扣连接，严格禁止用钢丝绳头穿细钢

钢丝绳的方法接长吊运物件，以免由此而产生的剪切力。

四、不锈钢钢丝绳穿用的滑车，其边缘不应有破裂和缺口。

五、不锈钢钢丝绳在使用过程中特别是钢丝绳在运动中不要和其它物件相摩擦，更不应与钢边的边缘斜拖，以免钢板的棱角割断钢丝绳，直接影响钢丝绳的使用寿命。

六、在高温的物体上使用不锈钢钢丝绳时，必须采用隔热措施，因为钢丝绳在受到高温后其强度会大大降低。

七、不锈钢钢丝绳在使用一段时间后，必须加润滑油，另一方面，钢丝绳在使用过程中，它的每股子绳之间同一股中的钢丝与钢丝间都会相互产生滑动摩擦特别是在钢丝绳受弯曲力时，这种摩擦更加激烈，加了润滑油后就可以减少这种摩擦。

八、不锈钢钢丝绳存放时，要按上述方法将钢丝绳上的脏物清洗干净后上好润滑油，再盘绕好，存放在干燥的地方，在钢丝绳的下面垫以木版或枕木，必须定期进行检查。

九、不锈钢钢丝绳在使用过程中，尤其注意防止钢丝绳与电焊线相接触。因碰电后，钢丝绳会损坏，影响作业的顺利进行。

十、不锈钢钢丝绳在使用过程中，必须经常注意进行检查有无断裂破坏情况及其是否使用，或需调换新绳，确保安全。利江精密金属材料有限公司所有出厂产品都有rohs指令的sgs报告和材质证明，获美国api会标

、日本jis认可证书，通过了iso9001、is09002国际质量体系认证。我们承诺：相同的产品，价格更廉！相同的价格，质量更优！相同的质量，服务更好！

欢迎广大客户来电咨询、洽谈，真诚期待与您携手共赢！

联系人：陈先生 手机：13829205082