

缓蚀剂|油田集输系统的腐蚀抑制

产品名称	缓蚀剂 油田集输系统的腐蚀抑制
公司名称	东营琢玉能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县大王经济开发区
联系电话	13589997086

产品详情

缓蚀剂

产品概述

该产品的主要由咪唑啉类阳离子表面活性剂、高效分散剂和小分子增效剂组成，对于硫化氢、二氧化碳、氯离子以及SRB引起的腐蚀具有高效的抑制的作用，本品主要用于油田

技术指标

项目	指标
外观	棕色至棕黑色均匀液体
活性物含量，%	15%
pH值（1%水溶液）	6.0-9.0

水溶性	与水互溶
-----	------

使用方法

- 1、根据系统的水质和水量，通过实验室试验选择合适的加量，一般投加量10-60mg/L。
- 2、根据系统的腐蚀情况，与杀菌剂、除氧剂、阻垢剂等配合使用效果更好。

应用范围

本品主要用于油田回注水、油田集输系统的腐蚀抑制。

包装与贮存

- 1、用25L、50L、200L塑料桶包装，根据用户要求包装也可。
- 2、贮存于阴凉通风处，保质期一年。
- 3、本品为非危险品，按一般液体运输。