

# 厂家热销PPC气箱脉冲除尘器专业定做

产品名称	厂家热销PPC气箱脉冲除尘器专业定做
公司名称	华宁环保科技有限公司
价格	1.00/25800
规格参数	品牌:华宁环保 型号:PPC
公司地址	河北省沧州市泊头开发区一号路
联系电话	0317-5660418 18333767847

## 产品详情

### 产品介绍

#### PPC气箱脉冲除尘器

是九十年代先进水平面的高效率收尘器。它综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋收尘器的优点，克服了分室反吹清灰强度不够，喷吹脉冲清灰相过滤同时进行的缺点。因而扩大了袋子收尘器的应用范围，由于这种类型的收尘器的结构有其特点，所以提高效率，延长了滤袋的使用寿命。

#### PPC气箱脉冲除尘器

可广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统、如用于煤磨收尘、要增设防燃防爆措施，收尘器结构也相应的改变，还适合含尘浓度特高的气体的收尘，如带O-Sep洗粉机的粉磨系统，气体含尘浓度高达1000G/M3以上，采用本系列收尘器收尘，可不设置旋风收尘器作一级收尘。除用于水泥工业外也适用冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘，本系列收尘器滤袋的材质一般采用涤纶针刺毡，允许使用温度小于120 。如滤袋采用芳纶针刺毡，其允许使用温度可达210 。但这种材质的滤料价格昂贵。如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度，废气进入收尘器之前应采取降温措施。

PPC气箱脉冲除尘器为户外式由不同室数和每室的不同袋数，组成多种不同规格。

每室的袋数有32、64、96和128袋四种。全系列共有33种规格，滤袋直径均为130mm，滤袋长度有2450mm和3060mm两种。

PPC气箱脉冲除尘器能负压或正压操作，基本体结构无任何改变，其收尘效率可达99.9%以上，净化后气体含尘浓度小于100MG/M3，本系列收尘器的主要技术性能分别见表2、表3和表4。本系列收尘器如用于寒冷地区，当室外采暖计算温度 - 25 时，若要增设加热装置，收尘器的壳体也要作相应的改变。

咨询电话18032742664 0317-5660416田女士 qq2740732956