

高纯氩气 科益 分析纯 99.999 (%)

产品名称	高纯氩气 科益 分析纯 99.999 (%)
公司名称	河南科益气体工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/产商:科益 产品等级:分析纯 含量:99.999 (%)
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市化工路西段路南
联系电话	86 0371 13783677715 13783677715

产品详情

产地/产商 科益 产品等级 分析纯
含量 99.999 (%)

供应化工液体二氧化碳、液氧、医用液氧、液氮、液氩、二氧化碳、氮气、氧气、氩气、医用氧气、氢气、各种二元、三元混合气、高纯氩气、高纯氩气、高纯氮气、乙炔气、丙烷气、液化气、压缩空气，产品严格执行国家标准,通过质量管理体系认证,保证质量,二十几辆低温液体槽车运输,十几辆瓶气车运输,热忱欢迎您参观指导,价格合理，服务周到。

河南科益气体工程有限公司

(本企业通过iso9001 : 2000国际质量认证)

河南科益气体工程有限公司位于河南郑州高新技术开发区化工路，地理位置优越，科益气体将为您提供优质服务！

氩是地球大气层中含量最高的一种稀有气体,在干燥空气中,氩的体积含量为0.934%.

性状：无色惰性气体、与任何元素不起化合反应

物性：密度1.784kg/m³ (0 、 气体)、 1.401kg/m³(-186 、 液体)

熔点-189.3 ；沸点-185.9 ；临界温度-122.4 ；临界压力4.68mpa

用途：用于冶炼、切割、焊接、电子及原电子工业等。

注意事项：和氮气一样使窒息，液氩为低温会造成冻伤、不可与皮肤接触铝业---用来替代空气或氮气，在铝的制造过程中产生惰性气氛；在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体；以及去除熔铝中溶解氢气

和其它颗粒。炼钢---用于置换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化;用于搅拌钢水来保持恒定的温度和同一的成份;在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体;作为载体气体,氩可以用层析法来确定样品的成份;氩还能用于不锈钢精炼中使用的氩氧脱碳工艺(aod),目的是去除一氧化碳和减少铬的损失。