

玻璃钢制品用-氢氧化铝阻燃剂-工业级氢氧化铝阻燃剂

产品名称	玻璃钢制品用-氢氧化铝阻燃剂-工业级氢氧化铝阻燃剂
公司名称	淄博东煜圣化工有限公司
价格	2450.00/吨
规格参数	品牌:中铝 型号:AH-1 产地:淄博
公司地址	淄博市张店区昌国路北沿街7号
联系电话	0533-2071818 13409091608

产品详情

淄博东煜圣化工有限公司自主生产的山东“东煜圣牌”氢氧化铝中铁含量极低，白度高，被中外用户誉为“中国白”，既是《实体面材》国家行业标准（标准号：JC908-2002）制定人之一。该氢氧化铝具有独到的光学特性（折射率1.57），它可作为生产实体面材（人造大理石）用的聚脂树脂的填料，牙膏的基本原料等。为适应不同用途的不同要求，我公司备有从标准粒度到细粒等各种型号的产品，并可以根据用户的要求来组织生产平均粒径为10微米高白填料氢氧化铝绝缘塑料、泡沫塑料，色母粒等填料主要用于低压绝缘器件中的充填料、塑料、橡胶和玻璃等制品中用作阻燃填料。

氢氧化铝含量：99.8%min. 折合氧化铝含量：65.1%min. 二氧化硅：0.03%max. 氧化铁：0.01%max. 氧化钠：0.2%max. 灼烧减量：35%max. 水分：0.5%max. 白度：97.5%min. 粒度：D50：11 um

。产品用途：

1、用作（人造大理石）的填料，在树脂中充填时粘度低，常温固化时速度快。2、用作聚氯乙烯、环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、聚乙烯树脂、电器等制品的阻燃剂填料，具有阻燃、消烟、改性、无毒等特性，经表面处理阻燃、消烟效果更优。3、用作（玻璃钢产品）的填料，在树脂中充填时粘度低，常温固化时速度快，阻燃剂填料，具有阻燃、消烟、改性、无毒等特性。

4.用作（环氧灌封料）的填料，在树脂中充填时粘度低，常温固化时速度快，阻燃剂填料，具有阻燃、消烟、改性、无毒等特性。

5.用作（阻燃地毯）的填料，在树脂中充填时粘度低，常温固化时速度快，阻燃剂填料，具有阻燃、消烟、改性、无毒等特性。

生产地址：淄博市张店区昌国路良乡工业园