

广播级视频光端机

产品名称	广播级视频光端机
公司名称	北京金视天创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金视/KingVision 型号:JS6100 名称:广播级视频光端机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北清路1号院8号楼1单元912
联系电话	010-80146872 13681455688

产品详情

概述： JS6000系列广播级数字音频光端机由发送器和接收器组成，专为传输广播级音频和视频而设计。采用单根光纤可正、反向同时传输1路视频和2路广播级音频。由数字音频光发送端和数字音频光接收端构成。 性能特点：

在单芯光纤上传输多路广播级视频，多路广播级同向音频（多路立体声）（视音频通道数可选）；
12位数字视频编码和无压缩传输技术；24位数字音频编码；
视频AGC提供更强的适应性和更稳定的图像；严格的物料选择和质量控制确保产品高品质和高可靠；
兼容PAL、NTSC和SECAM视频制式；电源和其它参数指示LED可监视系统状态；
SMT表面贴装技术；同时可以支持4U机箱、1U机箱和独立式结构；低功耗和即插即用的免调试安装。

技术参数：

视频

通道数量	1、2、4、6、8路可选
视频格式	PAL/NTSC
输入电平	0.5-2Vpp
输出电平	1Vp-p

带宽 (-3 dB)	8 MHz
微分增益	1%
微分相位	1 °
加权信噪比	75dB
连接器	BNC 75 W
音频	
通道数量	1、2、4、6、8路可选
输入/输出电平	2Vp-p
总谐波失真	1%
带宽 (-3 dB)	20~20KHz
音频编码	24bit
输入/输出阻抗	600 or 100K
加权信噪比	85 dB
连接器	卡侬头XLR (莲花头RCA可选)

光学

波长	1310/1550nm
光纤类型	SM
最大链路损耗	12dB
输出光功率	-5 ~ -12dBm
接收灵敏度	-35dBm
连接器	FC/PC (SC 或 ST 可选)W

备注：支持定制以太网，电话等业务，支持1-8路单纤传输 关键词：广播级音视频光端机，广播级音频光端机，广播级视频光端机，广播级甲级音视频光端机，广播级音视频光端机厂家，广播级音视频光端机价格