

河北卓兴生产销售定型国标钢筋网建筑网片

产品名称	河北卓兴生产销售定型国标钢筋网建筑网片
公司名称	河北卓兴金属丝网有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:河北卓兴 型号:2*9m 材质:Q195
公司地址	河北省衡水市安平红旗街农贸市场东行100米
联系电话	0318-8097988 17703181692

产品详情

定型钢筋焊接网型号

A标准: 钢筋间距200(mm)X200(mm)

B标准: 钢筋间距100(mm)X200(mm)

C标准: 钢筋间距150(mm)x200(mm)

D标准: 钢筋间距100(mm)X100(mm)

E标准 : 钢筋间距150(mm)x150(mm)

焊接网用钢筋的技术要求应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GB/T1499.3的规定。

钢筋焊接网的规格宜符合以下规定:1、 钢筋直径:冷轧带肋钢筋或冷拔光面钢筋为4-12mm,冷加工钢筋直径在4-12 mm范围内可采用0.5 mm进级,受力钢筋宜采用5-12 mm ; 热轧带肋钢筋宜采用6-16 mm 。

2、 焊接网长度不宜超过12 m,宽度不宜超地3.3 m。

钢筋焊接网的搭接法:1、 扣搭法 2、 叠搭法 3、 平搭法。

A标钢筋网标准 : 钢筋间距200(mm)X200(mm)

丝直径：4-16mm 最大长度：13m 最大宽度：3.0m

钢筋混凝土路面用钢筋焊接网、桥面铺装用钢筋焊接网、隧道衬砌配筋用钢筋网、桥台、挡土墙及市政工程用钢筋网、钢筋焊接网剪力墙。

卓兴钢筋焊接网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋或CRB650级冷轧带肋钢筋网制作，也可采用CPB550级冷拔光面钢筋制作。

B标钢筋网标准：钢筋间距100(mm)X200(mm)

丝直径：4-16mm 最大长度：13m 最大宽度：3.0m

钢筋混凝土路面用钢筋焊接网、桥面铺装用钢筋焊接网、隧道衬砌配筋用钢筋网、桥台、挡土墙及市政工程用钢筋网、钢筋焊接网剪力墙。

卓兴钢筋焊接网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋或CRB650级冷轧带肋钢筋网制作，也可采用CPB550级冷拔光面钢筋制作。

C标钢筋网标准：钢筋间距150(mm)x200(mm)

丝直径：4-16mm 最大长度：13m 最大宽度：3.0m

钢筋混凝土路面用钢筋焊接网、桥面铺装用钢筋焊接网、隧道衬砌配筋用钢筋网、桥台、挡土墙及市政工程用钢筋网、钢筋焊接网剪力墙。

卓兴钢筋焊接网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋或CRB650级冷轧带肋钢筋网制作，也可采用CPB550级冷拔光面钢筋制作。

D标钢筋网标准：钢筋间距100(mm)X100(mm)

丝直径：4-16mm 最大长度：13m 最大宽度：3.0m

钢筋混凝土路面用钢筋焊接网、桥面铺装用钢筋焊接网、隧道衬砌配筋用钢筋网、桥台、挡土墙及市政工程用钢筋网、钢筋焊接网剪力墙。

卓兴钢筋焊接网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋或CRB650级冷轧带肋钢筋网制作，也可采用CPB550级冷拔光面钢筋制作。

E标钢筋网标准：钢筋间距150(mm)x150(mm)

丝直径：4-16mm 最大长度：13m 最大宽度：3.0m

钢筋混凝土路面用钢筋焊接网、桥面铺装用钢筋焊接网、隧道衬砌配筋用钢筋网、桥台、挡土墙及市政工程用钢筋网、钢筋焊接网剪力墙。

工程用钢筋网、钢筋焊接网剪力墙

卓兴钢筋焊接网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋或CRB650级冷轧带肋钢筋网制作，也可采用CPB550级冷拔光面钢筋制作。