

# 袋式过滤器 过滤袋 PP材质

产品名称	袋式过滤器 过滤袋 PP材质
公司名称	上海上三环保设备有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:上三环保 型号:SSLD-2 精度:可选
公司地址	上海市奉贤区青村镇湾工路522号
联系电话	021-57565699 13122299910

## 产品详情

### 滤袋分类

1.

#### 尼龙单丝网袋

采用优质尼龙单丝网缝制，每条丝线之间经焊接融合处理增加其强度，使丝线不会在压力情况下发生偏移。滤袋缝边经抗拉处理及袋口钢圈经加强密封处理，利用表面过滤原理，尼龙单丝网滤袋将滤液中比自身网眼大的颗粒隔离，与适当的过滤装置配套使用，可有效地得到理想的过滤效果。

2.

#### 钢环针刺毡线缝滤袋

选用最高标准的名厂专用滤体滤料，滤液滤出面均经特殊烧毛处理，即有效防止纤维脱离污染滤液，又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色，未经任何特殊漂染处理，完全符合环保标准更由于针刺毡的三维过滤层，使得液体流过针刺毡时，颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层，对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀，稳定的开孔率及充分的强度，使滤袋效率稳定，运用时间更长。

3.

#### 塑料环全热熔焊接滤袋

除同样具有上述特征以外，滤袋的底部、侧面及领环连接的方法都以热熔方法焊接。传统线缝滤袋由于针孔、材质不均匀所产生的旁漏问题，纤维脱落问题等都被此种全热熔焊接的滤袋解决，适用于更高要求的行业使用。

4.

#### 吸油滤袋

采用多层结构由过滤毡布，吸油层和保护网层组成，针对某些行业，如汽车制造业，部件制造、化学过程、废水处理和金属铸造工业所需而特制，既可除油份，也可按照需要将不同大小颗粒滤除。

选择正确的过滤系统首先应该了解被过滤介质的最大流量、黏度、杂质的含量，以及操作压力、温度、杂质颗粒大小分布、介质的化学性质，配管的型式和大小，然后选择相应的过滤器及过滤袋。具体参照下表，选择配套滤袋而后（按袋滤器产品目录）选择过滤器。

表（1）滤袋规格

滤袋规格	容积	过滤面积 (平方)	孔径 (微米)	直径 (毫米)	长度 (毫米)
1号袋	8.0	0.25	0.5、1、5、10、 25、50、75、 100、150、 200、300	180	420
2号袋	17.5	0.5		180	810
3号袋	1.5	0.09		100	230
4号袋	2.5	0.15		100	380
5号袋	8.0	0.25		150	510

表格（2）温、耐化学剂滤袋耐

滤材	代码	耐温	强酸	弱酸	强碱	弱碱	表面亲和力
聚丙烯	PP	90	好	优	优	优	弱亲油、疏水
聚酯	PE	160	可	好	差	可	亲油、亲水
尼龙	NMO	160	差	差	优	优	弱亲油、疏水
高温尼龙	HT	190	差	差	优	优	弱亲油、疏水

