

1.5厚PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称	1.5厚PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:CPC 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材国标价格

《一，产品描述

1.5厚PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材国标价格

“立体多彩覆砂”生产线是新研制成功的一条从产品原料调配及覆砂面形状、图案等均由电脑全程控制的高效自动化生产系统，所生产出的“立体多彩新型改性沥青防水卷材”是以长丝聚酯无纺布为胎体，经浸涂优质HNP——CL改性沥青物料后，采用国际领先的专业生产技术，一面覆以聚乙膜，一面是覆盖在彩色矿物颗粒，可制成多种图形、多彩立体感的装饰效果比较好的。是传统防水卷材和沥青瓦的升级换代产品，是目前国际最新型的集屋面装饰、防水、减耗，节能功能于一体的防水材料。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

规格：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二，产品图片

三，特点

1，装饰性强，颜色丰富多彩，可任意和外墙颜色之间的搭配。

2, 立体感强, 文字、图案、形状多样, 线条优雅明快, 极富立体感。

3, 施工方便, 防水效果好, 集防水与装饰功能为一体, 减少施工程序。

4, 维修方便, 极大降低了工程整体造价成本和维修成本。

四, 施工方法:

1, 铺瓦前基层应该铺设一层的沥青防水卷材垫层, 在第一层彩色沥青油毡铺设前, 先要铺设初始层(檐口处应设置檐口滴板), 初始层瓦由彩色沥青油毡瓦去掉瓦裙切割而成, 初始层沿屋面的坡底处直接铺设, 有粘接胶的一面朝上, 并偏向檐口处, 应该与屋面接触的面加上一层沥青瓦专用粘结胶, 并在上屋面钉固在屋面上。木质基层用在油毡钉铺钉, 混凝土基层上使用水泥钉铺定。

2, 铺设脊瓦时, 用两个油毡钉(或水泥钉)固定; 卷材应顺年最大频率风向搭接, 并应搭盖住的两坡面沥青卷材瓦接缝的2/3; 脊瓦和脊瓦的压盖面, 不应该小于脊瓦面积的1/2。

五, 代号标记

1, 按产品名称、型号、胎基、上表面材料、下表面材料、厚度、本标准编号, 面积顺序标记。示例: 7.5m²面积、4mm厚上表面为彩色矿物粒料、下表面为聚乙烯膜聚酯毡 型立体多彩新型改性沥青防水卷材标记为: 多彩SBS PY Mc PE4 10 GB 18242-2009

六, 注意事项:

1, 贮存: 不同颜色、规格、类型、产品应分别堆放, 不应混杂。平放贮存, 不应侧放。

2, 包装: 塑胶带捆扎包装。

3, 运输: 防止倾斜或横压, 轻装卸, 不得抛扔。

八, 公司的新闻

孝感市城区将禁止施工现场搅拌砂浆

自9月1日起, 孝感市主城区建设用地范围内政府投资工程、新开工建设项目和建筑面积5万平方米以上的房地产开发项目, 将禁止施工现场搅拌砂浆, 并按规定使用预拌砂浆。自明年9月1日起, 孝感中心城区建设用地范围内所有建设工程项目, 将禁止施工现场搅拌砂浆, 并按规定使用预拌砂浆。

出品人 阳江雨衣建筑防水材料有限公司 雨衣徐工