

## 1.5厚YTL-A自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	1.5厚YTL-A自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:CPC 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.5厚YTL-A自粘聚合物改性沥青防水卷材国标价格

#### 一，产品描述

##### 1.5厚YTL-A自粘聚合物改性沥青防水卷材国标价格

由高性能交叉层压强力膜和自粘胶料复合而成，它是一种拉力、延伸率的材料和钉杆撕裂强度材料的等性能优良的无胎自粘防水卷材。工程的材料也是若存在大量射钉穿透防水层的情况时，该卷材也是最明显的两大一些优势是具有独特的自愈性和良好的钉杆水密性。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

#### 二，施工工序

##### 1.铺贴卷材

将搅拌好的一些好的水泥(砂)浆铺抹于基层上，同时将卷材的滚铺于水泥(砂)浆上。

#### 三，商品图片

#### 四，产品特点

## 1, 1.5厚YTL-A自粘聚合物改性沥青防水卷材国标价格钉杆撕裂强度高

表面材料为交叉层压膜，纵横方向交错的膜对钉子有裹覆作用，并且每个受力一致，钉眼部位不易被撕裂，撕裂强度是PET膜的2倍以上。

## 2, 优异的顶杆水密性

卷材的自粘胶具有非常优异的蠕性能，对钉子等固定件具有较强的握裹力，能有效的避免钉眼部位的渗漏。

## 3, 不易褶皱

表面材料的交叉层压膜采用交叉层压多层叠合工艺制成的高弹高强PE膜，性能相对均匀，尺寸稳定性优于普通PE膜。

## 4, 优异的抗冲击性、抗穿刺性

卷材表面的交叉层压膜具有优异的抗冲击性和抗穿刺性，有效降低材料破损的概率，有利于后续成品保护。

## 五, 解决施工问题

### 一、解决施工环境复杂情况下防水施工的问题

多数情况下，防水施工现场的环境是比较复杂，如：交叉作业、基层潮湿等特点。施工自由度高，能最大限度的适应相当的复杂的施工环境，从而更容易的保障防水施工质量。

### 二、解决传统的一些防水材料实际施工作业难度较高一些的问题。

施工降低了一些对作业人员的技术、经验的要求，施工简单、快捷，实现了一些的“傻瓜化”施工。降低了一些防水材料施工作业的设计及难度，从而更有利于保障一些防水施工的实际质量。

## 六, 产品标记

## 七, 雨衣徐工的资讯

## 八, 1.5厚YTL-A自粘聚合物改性沥青防水卷材国标价格员工合照

出品人 阳江雨衣建筑防水材料有限公司 雨衣徐工