

# 袋式过滤器冲口网篮 衬不锈钢丝网 200目

产品名称	袋式过滤器冲口网篮 衬不锈钢丝网 200目
公司名称	上海上三环保设备有限公司
价格	240.00/件
规格参数	品牌:上三环保 型号:SSLD-BXG-C
公司地址	上海市奉贤区青村镇湾工路522号
联系电话	021-57565699 13122299910

## 产品详情

### 产品描述:

为了满足高压和非标容器的需要，我们会为客户定制更多适合客户使用的滤袋支撑网篮，保证在使用工程中达到最佳效果；

### 滤篮种类：

不锈钢冲孔网篮：

不锈钢编制网篮

主要用途：袋式过滤器配套网篮

制作流程：买板冲孔——裁板——滚筒——焊筒——表面处理

产品孔型：圆孔

处理工艺：电解抛光

产品厚度：1.5mm

袋式过滤系统主要由过滤容器、支承网篮和过滤袋三部分组成。在我们使用袋滤器过滤液体时，液体从过滤容器侧面或顶部进液口进入，由被网篮支撑的滤袋上方进入滤袋中，滤袋因液体的冲击和均匀的压力面展开，透过滤袋和金属支承网篮的液体，由过滤器底部的出液口排出。滤出颗粒杂质被截留在过滤袋内，完成过滤过程。所以过滤网篮的质量、厚度、材质和制作工艺将直接影响您的过滤效果和效率，

在整个袋式过滤系统中有着举足轻重的作用。过滤网篮由1.2或1.5mm厚的不锈钢板，通过数控精密机床冲孔，孔径为1~4mm均匀分布，再经过模压成型，一些设计不合理的自制网篮不能使袋式过滤器发挥其应有的过滤效果，而且起不到有效支撑的作用，过大的压力阻力将导致滤篮内部滤袋的纤维迁移，使得过滤颗粒杂质轻易通过。另外，上三环保过滤的经验表明，冲孔布局不当，将损害过滤袋30%的有效过滤面积，大大降低歹势过滤系统的工作效率。

详细参数：

常规网篮

名称	尺寸(mm)	厚度(mm)	孔径(mm)	孔距(mm)	材质	表面
1#	168.5X355	1.5	3.5	6	304	电解
2#	168.5X740	1.5	3.5	6	304	电解
3#	104x185	1.5	3.5	6	304	电解
4#	104x320	1.5	3.5	6	304	电解

上海上三环保设备有限公司专业定制非标网篮，非标过滤机，以满足您的过滤需求。