

石材幕墙角码冷镀锌角码连接件厂家直销

产品名称	石材幕墙角码冷镀锌角码连接件厂家直销
公司名称	深圳市福田区建恒装饰材料商行
价格	1.00/个
规格参数	品牌:嘉捷和 型号:5x50x(50+50) 产地:国产
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c
联系电话	0755-82924253 13510822856

产品详情

产品名称：热镀锌角码连接件

产品规格：4x40x(40+40) 5x50x(50+50) 5x50x(50+50) 5x80x(50+50) 4x80x(50+50) 6x60x(60+60)

可按照客户要求来加工各种规格和材质。

产品特性：具备高强度和耐蚀性，不易生锈

热镀锌层防护性能

通常电镀锌层厚度5~15 μm，而热镀锌层一般在65 μm以上，甚至高达100 μm。热镀锌覆盖能力好，镀层致密，无有机物夹杂。众所周知，锌的抗大气腐蚀的机理有机械保护及电化学保护，在大气腐蚀条件下锌层表面有ZnO、Zn(OH)₂及碱式碳酸锌保护膜，一定程度上减缓锌的腐蚀，这层保护膜(也称白锈)受到破坏又会形成新的膜层。当锌层破坏严重，危及到铁基体时，锌对基体产生电化学保护，锌的标准电位-0.76V，铁的标准电位-0.44V，锌与铁形成微电池时锌作为阳极被溶解，铁作为阴极受到保护。显然热镀锌对基体金属铁的抗大气腐蚀能力优于电镀锌。干挂石材幕墙本身的强度，涉及到石材的厚度长宽尺寸大小与干挂的固定方式。根据金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133-2001)的要求：用于石材幕墙的石材厚度不应小于25mm，石块面积不宜大于1.5m²，挂件一般采用不锈钢挂件。角钢连接件、不锈钢挂件、螺栓、焊条、结构胶均应有材质证明、出厂合格证及检验报告。

幕墙镀锌角码连接件，热镀锌角码连接件，冷镀锌角码连接件，冷镀锌角码干挂的二次框架(即立柱与横梁)的结构稳定性应符合设计要求。考虑到工程施工的方便，立柱的布置应同石材的竖向缝的布置相配合；横梁的布置应同石材的横向缝的布置相配合。立柱与结构的连接：在墙体结构上每隔2米设预埋铁，立柱与预埋铁通过短接(10号槽钢)焊接，立柱施工时考虑到温度应力的影响，每6米断开，中间设15mm的缝隙。注意断开处要错开横梁的连接处。横梁与立柱的连接亦应考虑到温度应力的影响，连接通过角码、螺栓与立柱连接。立柱与横梁与结构面根据龙骨的大小、施工的方便一般均保留30—50mm的间距，这样即有利于立柱横梁的安装，又有利消除施工(结构面、立柱与横梁)误差，工程采用的立柱槽钢

、横梁角钢大小应符合设计要求。

热镀锌角码连接件根据抗震要求，与主体焊接的连接件采用Q235低碳钢，其化学成分、机械性能包括屈服点应符合“GB700—88”国家标准规定，其余所有挂件均采用不锈钢板（不锈钢材质为0Cr18Ni9）加工制成，并按“GB4237—92”标准检测不锈钢化学成分和强度极限、延伸率等物理性能，挂件要有承载抗剪及挠度试验。焊条采用E4303碳钢焊条，焊条应符合“GB5117—85”国家标准。是可以有效地避免传统湿贴工艺出现的板材空鼓、开裂、脱落等现象，明显提高了建筑物的安全性和耐久性；可以完全避免传统湿贴工艺板面出现的泛白、变色等现象，有利于保持幕墙清洁美观；在一定程度上改善施工人员的劳动条件，减轻了劳动强度，从而加快工程进度。

深圳市嘉捷和建材有限公司成立于1995年5月份，是专业销售幕墙胶、石材干挂配件、幕墙安装材料的经销单位。公司始终以创新为思想，力求让原有的建筑更漂亮、更美丽，力求完美体现建筑艺术性与人文，环境的和谐统一。自公司成立以来秉着为客户服务的信念，想客户之所想，做客户之所需，尽力与客户取得一至的审美认识和文化认同感，为创建赏心悦目的生存环境而不懈努力，公司力争成为华南地区最大、最全的幕墙辅料供应商。公司辖下产品包括玻璃胶，幕墙耐候胶、结构胶、石材干挂AB胶、云石胶、石材不锈钢干挂件、镀锌挂件、铝合金挂件、背栓螺丝、幕墙预埋件、镀锌钢板、镀锌角码、连接件、云石蜡、石材防护剂、除锈剂、上光剂、云石工具、玻璃幕墙点式驳接爪、各种幕墙螺丝、高强螺丝、化学螺栓、植筋胶、填缝剂、发泡胶、双面胶条、美纹纸、泡沫条等，以及其它石材干挂、幕墙安装等配套辅助材料。免费提供新报价 由于我司产品型号较多，本页无法全部展示

请联系我们获取最全的产品型号和介绍，产品免费索样报价人：周宗浩 手机：13510822856

QQ：1554063624 电话：0755-82924293-102多年供销经验，愿为您提供专业服务。联系地址：深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8C 配送中心：深圳市龙岗区坂田街道办岗头风门坳工业厂区4栋首层102室。深圳地区免费送货。