

# 海南自动消防炮工作原理及厂家报价

产品名称	海南自动消防炮工作原理及厂家报价
公司名称	海南强盾消防设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:江苏强盾 型号:ZDMS0.6/5S 材质:不锈钢
公司地址	海南省海口市龙华区大同街道苍西村925号
联系电话	0898-66813504 18289648119

## 产品详情

型号 ZDMS0.8/20S-QX50

**功能介绍** 具有视频辅助功能，可以通过视频管理系统实现在远端手动定位及确认火情。可以通过视频管理系统或现场手动控制箱进行自/手动控制：**自动状态**：装置完成定位后，发出报警信号，联动电磁阀、水泵等配套设备喷水灭火，火灾扑灭后自动关闭电磁阀，水泵。如有复燃，重复所有动作。**手动状态**：装置完成定位后，发出警报信号，此时，需通过现场手动控制箱或装置内的摄像头传输到消防中心的现场画面确认火情，人工打开电磁阀、水泵等配套设备喷水灭火，同时可以对装置进行水平/垂直调整以及复位等操作。该技术的应用，使得在火势可以人为控制的情况下，避免喷水对现场贵重物品的破坏。通过现场手动控制箱可以手动控制灭火装置水平/垂直转动、启阀、启泵，并设有急停按钮，紧急情况下切断电源。启动灵敏度可调，不同场所可以采用不同的灵敏度级别。产品内配备了电源、通讯防雷模块，可以有效避免雷击对产品的破坏。

### 技术参数

安装高度	8~15m
最大保护半径	35m
最大流量	20L/s
额定工作压力	0.6Mpa

最大工作压力	1Mpa
接口直径	DN50
工作电压/功耗	AC220V/监视：1W，扫描：50W
通讯方式	RS485（与现场手动控制箱通讯）
火灾响应时间	30S
工作环境温度	4~55
水平旋转范围	0~360°
垂直旋转范围	仰角30°，俯角90°
外型尺寸	290*230*360mm

主要场所：

工厂车间、仓储物流

展览建筑：会展中心、展览馆等；

体育建筑：体育比赛场馆、训练场馆等；

康复建筑：大型医院、疗养院、康复中心等；

办公建筑：大型办公楼、写字楼、商务大厦等；

文化建筑：文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆等；

商业建筑：大型商场、超级市场、购物中心、室内商业街等；

工业建筑：大型工业厂房及库房，生产、贮存A类物品的建筑；

排演建筑：歌舞剧院、音乐厅、电影院、礼堂、纪念堂、殡仪馆等；

客运建筑：机场、火车站、汽车站、码头等客运站的旅客候机。

我公司专业生产自动寻的喷水消防水炮，自动跟踪定位射流灭火装置，自动消防水炮，微型自动扫描灭火装置，高空水炮，全自动跟踪定位射流灭火装置，自动跟踪定位灭火装置等消防产品。