

# 设备二次灌浆料厂家

产品名称	设备二次灌浆料厂家
公司名称	大连海滨格润特建材有限公司
价格	950.00/件
规格参数	品牌:格润特 型号:CGM 产地:大连
公司地址	辽宁 大连市甘井子区 中华西路中南大厦A座
联系电话	013940946662 13940946662

## 产品详情

大连灌浆料厂家 GRT高强无收缩灌浆料（早强快干型）

### 一、产品概述

GRT系列灌浆料广泛应用于厂房结构、机械设备、电气设备安装工程、检修抢修工程、港口码头轨道安装工程的灌浆，以及各类混凝土结构的补强，防水堵漏及高速公路的修复。GRT系列灌浆料已成功应用于多项大型重点工程项目，如国家体育中心鸟巢、水立方工程；沈阳宝马工厂工程；辽宁红沿河核电站工程；大连新体育中心工程；大连高铁北站工程等。涉及冶金、造纸、电力、港口、民用、化工等各个行业，以其优良的品质深受用户好评，目前已在越来越多的领域内发挥出强大的影响力。

### 二、产品特点

1、流动性好:不泌水，具有自流平效果，可填充全部间隙。2、早强高强:24小时抗压强度可达到终强度的30%,3天达60%以上，在1-3天内安装设备。3、无收缩、粘结强度高：具有微膨胀，与钢筋有很好的握裹力。确保地脚螺栓和机座(钢结构)基础以及新老混凝土牢固结合。4、耐久性好:属硅酸盐系无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀，耐油污。

### 三、技术指标

#### GRT系列灌浆料技术指标

项目

GRT-4

超早强快干型

流动度

( mm )

初始值

300

30min保留值

275

24小时竖向膨胀率 ( % )

0.02—1.5

抗压

强度

( Mpa )

1d

35

3d

55

28d

65

500 耐热

抗压强度

对钢筋有无腐蚀作用

无

泌水率 (%)

0

#### 四、使用方法

1. 搅拌: 在搅拌桶内加入适量的水, 然后将料倒入桶内搅拌, 搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟左右, 搅拌时叶片不得提至浆料液面之上, 以免带入空气。

4.